



Válvula de Gas de Combinación Universal / Encendido Electrónico / 30 a 415 ft³/h Gas Natural / 3/4 x 3/4" NPT / 24 VAC / -40 °C a +79 °C

SKU: VR8345M4302/U Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Control de Temperatura

\$2,845.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La válvula de gas de combinación universal de ignición electrónica está diseñada para controlar el suministro de combustible en aparatos de calefacción residenciales y comerciales que operan con gas natural o LP a 24 VAC. Integra en un cuerpo de línea recta una válvula manual, dos operadores automáticos, regulador de presión y ajuste de piloto, eliminando la necesidad de componentes externos. Es compatible con sistemas de encendido directo por chispa (DSI), superficie caliente (HSI) o piloto intermitente, y reemplaza virtualmente cualquier control de gas de tipo IP, HSI o DSI del mercado.

Compatible con encendido directo por chispa, piloto intermitente o superficie caliente.

Reemplaza virtualmente cualquier control de gas de tipo IP, HSI o DSI del mercado.

Características Generales

- Reemplaza virtualmente cualquier control de gas de tipo IP, HSI o DSI del mercado.
- Capacidad regulada de 30 a 415 pies cúbicos de gas natural por hora a 1 pulgada WC.
- Entrada y salida de 3/4 x 3/4 pulgada; incluye bujes reductores a 1/2 pulgada.
- Incluye válvula manual, regulador de presión, ajuste de piloto y kit de conversión a LP.
- Rango de temperatura de operación de -40 °C a +79 °C.
- Certificación de diseño de la Asociación Americana y Canadiense de Gas (L2025007).

Desempeño

- Voltaje de operación: 24 VAC.
- Capacidad de gas natural: 30 a 415 ft³/h a 1" WC.
- Tipo de ignición: Directo por chispa (DSI), superficie caliente (HSI) o piloto intermitente.
- Físicas y Conexiones
- Entrada y salida: 3/4 x 3/4 pulgada NPT.
- Bujes reductores: 3/4" a 1/2" (incluidos).
- Componentes integrados: Válvula manual, dos operadores automáticos, regulador de presión, ajuste de piloto.
- Certificaciones y Contenido
- Certificación: Asociación Americana y Canadiense de Gas (L2025007).
- Kit de conversión a LP incluido.
- Aplicación: Calefacción residencial y comercial.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reemplaza virtualmente cualquier control de gas de tipo IP, HSI o DSI del mercado
Característica 2	Compatible con encendido directo por chispa, piloto intermitente o superficie caliente
Característica 3	Capacidad regulada de 30 a 415 pies cúbicos de gas natural por hora a 1 pulgada wc
Característica 4	Entrada y salida de 3/4 x 3/4 pulgada; incluye bujes reductores a 1/2 pulgada
Característica 5	Incluye válvula manual, regulador de presión, ajuste de piloto y kit de conversión a LP
Característica 6	Rango de temperatura de operación de -40 °C a +79 °C
Característica 7	Certificación de diseño de la Asociación Americana y Canadiense de Gas (L2025007)