



Válvula de Zona Motorizada / 2 Vías / 3/4" BSPT / Actuador 200-240 VAC / Cartucho Reemplazable / Agua-Glicol 60%

SKU: VC4013AM100T Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Control de Temperatura

\$2,312.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Válvula de zona motorizada de 2 vías diseñada para el control automático del paso de agua fría o caliente en sistemas de calefacción central, refrigeración, unidades fan & coil, radiadores y convectores. Integra un actuador de 200 a 240 VAC que abre y cierra la válvula en respuesta a señales de termostatos o controladores SPST/SPDT. Su construcción con válvula tipo cartucho de jaula permite la sustitución del cartucho sin reemplazar la válvula completa, simplificando el mantenimiento preventivo y correctivo. La conexión roscada BSPT de 3/4 pulgada (DN20) garantiza compatibilidad con tubería estándar, mientras que el flujo bidireccional ofrece flexibilidad de instalación en cualquier orientación de tubería. Soporta fluidos con concentraciones de glicol de hasta 60%, ampliando su aplicabilidad en circuitos de protección anticongelante.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Válvula de zona motorizada de 2 vías con actuador integrado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación del actuador: 200 a 240 VAC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión roscada BSPT de 3/4 pulgada (DN20)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Flujo bidireccional sin restricción de orientación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Válvula tipo cartucho de jaula con cartucho reemplazable (refacción 40004802-010)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con agua fría o caliente con hasta 60% de glicol<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Control todo/nada mediante termostato u otro controlador SPST o SPDT<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones: calefacción central, enfriamiento, fan & coil, radiadores y convectores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de válvula: 2 vías, zona motorizada<li style='margin-bottom: 6px;'>Control: Todo/nada (ON/OFF)<li style='margin-bottom: 6px;'>Señal de control: Termostato o controlador SPST/SPDT<li style='margin-bottom: 6px;'>Fluidos compatibles: Agua fría, agua caliente, mezcla agua-glicol hasta 60%<li style='margin-bottom: 6px;'>Flujo: Bidireccional<li style='margin-bottom: 6px;'>Cartucho: Tipo jaula, reemplazableRefacción de cartucho: 40004802-010</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Conexión: Roscada BSPT 3/4' (DN20)<li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje del actuador: 200 a 240 VACAplicaciones: Calefacción, enfriamiento, fan & coil, radiadores, convectores</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Válvula de zona motorizada de 2 vías 3/4' BSPT con actuador 200-240 VAC</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Actuador motorizado que opera de 200 a 240 VAC para abrir y cerrar la válvula
Característica 2	Conexión roscada BSPT de 3/4 de pulgada (DN20) para tubería estándar
Característica 3	Flujo bidireccional que permite instalarla en cualquier orientación de tubería
Característica 4	Válvula tipo cartucho de jaula con cartucho reemplazable (refacción 40004802010)
Característica 5	Compatible con agua fría o caliente con hasta 60% de glicol
Característica 6	Control todo/nada mediante termostato u otro controlador SPST o SPDT
Característica 7	Para sistemas de calefacción, enfriamiento, fan & coil, radiadores y convectores