



Válvula Inteligente / Control de Caudal 0-100% / Wi-Fi 2.4 GHz y Bluetooth / Sensor de Temperatura / IP67 / Alimentación USB DC 5V / DN20 (3/4")

SKU: SHELLYVALVEDN20 Marca: SHELLY Categoría: Sensores y Relevadores

\$3,747.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='margin-bottom: 30px;'\><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Válvula inteligente de agua con control proporcional de caudal de 0 a 100%, diseñada para automatización de sistemas de riego, instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Integra sensor de temperatura para activación de escenarios basados en condiciones térmicas del agua o ambiente. Conectividad dual Wi-Fi 2.4 GHz y Bluetooth permite configuración local y acceso remoto. Alimentación mediante USB DC 5V facilita su implementación sin requerir infraestructura eléctrica especializada. Clasificación IP67 garantiza operación continua en ambientes expuestos a humedad, polvo o condiciones climáticas adversas. Compatible con ecosistemas de automatización domótica para integración centralizada en plataformas de gestión de edificios o hogares inteligentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'\><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'\><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'\>• Control preciso de caudal 0-100%<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'\>• Sensor de temperatura integrado para automatizaciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'\>• Conectividad Wi-Fi 2.4 GHz y Bluetooth<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'\>• Alimentación USB DC 5V estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'\>• Compatible con sistemas de automatización domótica</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'\><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'\>Control de caudal: 0-100%<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'\>Sensor de temperatura integrado<li style='padding: 6px 0;'\>Automatizaciones basadas en temperatura</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Conectividad y Eléctrica</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'\><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'\>Wi-Fi 2.4 GHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'\>Bluetooth<li style='padding: 6px 0;'\>Alimentación: USB DC 5V<li style='padding: 6px 0;'\>Protección: IP67</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'\><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'\>Rosca: DN20 (3/4")<li style='padding: 6px 0;'\>Compatible con sistemas domótica</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control proporcional de caudal 0-100% para regulación precisa del flujo
Característica 2	Sensor de temperatura integrado para automatizaciones basadas en condiciones ambientales
Característica 3	Conectividad dual Wi-Fi 2.4 GHz y Bluetooth para configuración flexible
Característica 4	Alimentación USB DC 5V estándar para integración sencilla en instalaciones existentes
Característica 5	Protección IP67 para operación confiable en ambientes húmedos o exteriores
Característica 6	Compatibilidad con plataformas domóticas para integración en sistemas de automatización centralizados

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 13:46