



Válvula Motorizada de 2 Vías / Actuador Integrado / Conexión BSPT 3/4" / Control On/Off / 100-130 VCA / Flujo Bidireccional

SKU: VC4011AK1000T    Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO    Categoría: Control de Temperatura

\$1,640.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Válvula motorizada de 2 vías con actuador integrado para aplicaciones de calefacción y refrigeración central. Diseñada para control on/off de flujo bidireccional en sistemas HVAC que incluyen fan coil, radiadores y convectores. Se conecta mediante rosca BSPT de 3/4 pulgada (DN20) y opera con alimentación de 100 a 130 VCA. Su compatibilidad con controladores SPST o SPDT de baja tensión o de línea permite la integración directa con termostatos convencionales. La construcción tipo cartucho de jaula soporta agua fría o caliente con concentraciones de glicol de hasta 60%, ofreciendo versatilidad en instalaciones residenciales y comerciales.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Válvula de 2 vías con actuador integrado para calefacción y/o refrigeración central</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión a tubería roscada BSPT de 3/4 pulgada (DN20)</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación de 100 a 130 VCA</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Control on/off con flujo bidireccional</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con controlador SPST o SPDT de baja tensión o de línea, como un termostato</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Válvula tipo cartucho de jaula, para agua fría o caliente con hasta 60% de glicol</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de válvula: 2 vías con actuador integrado</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Control: On/off</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Flujo: Bidireccional</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Fluido: Agua fría o caliente con hasta 60% de glicol</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Aplicaciones: Calefacción y/o refrigeración central, fan coil, radiadores, convectores</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Conexión: Tubería roscada BSPT de 3/4 pulgada (DN20)</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación: 100 a 130 VCA</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad: Controlador SPST o SPDT de baja tensión o de línea</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Construcción: Válvula tipo cartucho de jaula</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Válvula motorizada de 2 vías con actuador integrado VC4011AK1000T</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Válvula de 2 vías con actuador integrado para calefacción y/o refrigeración central   |
| Característica 2 | Conexión a tubería roscada BSPT de 3/4 pulgada (DN20)                                 |
| Característica 3 | Alimentación de 100 a 130 VCA                                                         |
| Característica 4 | Control on/off con flujo bidireccional                                                |
| Característica 5 | Compatible con controlador SPST o SPDT de baja tensión o de línea, como un termostato |
| Característica 6 | Válvula tipo cartucho de jaula, para agua fría o caliente con hasta 60% de glicol     |