



Válvula para Bomba Hidráulica / Zamak / Alta Resistencia / Alta Presión / Compatible FAAC 620 y 640

SKU: 4404085 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$159.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Válvula de control hidráulico fabricada en zamak para aplicaciones en sistemas de barreras automáticas con bomba hidráulica. Diseñada para operar eficientemente bajo altas presiones de trabajo, garantizando el control preciso del flujo hidráulico en ciclos de apertura y cierre. Su construcción en aleación de zamak proporciona alta resistencia mecánica y durabilidad en entornos de uso intensivo. La válvula se integra directamente en sistemas hidráulicos existentes, facilitando el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos FAAC 620 y 640. Los componentes internos de alta precisión aseguran un sellado óptimo y minimizan pérdidas de presión durante la operación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Zamak (aleación Zn-Al-Cu-Mg)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación: Sistemas hidráulicos de barreras automáticas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad: FAAC 620, FAAC 640<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Posición en sistema: 7 (stop valve)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Código de referencia: 4404085<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Condición de operación: Alta presión hidráulica</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Operación eficiente bajo altas presiones<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control preciso de flujo hidráulico<li style='padding: 6px 0;'>Sellado óptimo con mínimas pérdidas de presión</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y de Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Zamak (alta resistencia mecánica)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación en sistemas hidráulicos existentes<li style='padding: 6px 0;'>Posición 7 en diagrama de ensamble</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pos. 1: Tuerca de retención de válvula Valox<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pos. 2: Resorte copa 14x7,2x0,35 DIN 2093<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pos. 3: Válvula de succión con resorte<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pos. 4: Sello OR 4,48x1,78 (2018)<li style='padding: 6px 0;'>Pos. 7: Válvula de cierre en zamak (referencia principal 4404085)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción en zamak para resistencia mecánica superior en operación continua
Característica 2	Operación eficiente bajo condiciones de alta presión hidráulica
Característica 3	Instalación directa en sistemas hidráulicos existentes sin modificaciones mayores
Característica 4	Componentes internos de alta precisión para durabilidad extendida
Característica 5	Compatible con barreras hidráulicas FAAC 620 y FAAC 640
Característica 6	Incluye tuerca de retención, resorte, válvula de succión y sellos integrados