



Válvula de Aspiración / Con Resorte Incorporado / Compatible FAAC 620 Rápida / Aleaciones Metálicas Resistentes a Corrosión

SKU: 4404065    Marca: FAAC    Categoría: Accesorios

\$109.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Válvula de aspiración con resorte incorporado diseñada para integración con barreras FAAC 620 Rápida. Fabricada en aleaciones metálicas de alta resistencia a la corrosión, garantiza operación continua en condiciones exigentes. El sistema incluye componentes de retención y sellado que permiten un montaje completo sin necesidad de adquirir piezas adicionales. Su diseño mecánico robusto minimiza los requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo en instalaciones de control de acceso vehicular de alto tráfico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad total con barreras FAAC 620 Rápida</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño robusto para larga duración operativa</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fácil instalación en sistemas FAAC existentes</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Operación eficiente con mínimo mantenimiento</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Materiales de alta resistencia a la corrosión</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Componentes de aleaciones metálicas resistentes</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Compatibilidad</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Referencia:</strong> 4404065</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Descripción:</strong> Válvula de aspiración con resorte (suction valve with spring)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Sistema compatible:</strong> FAAC 620 Rápida</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Componentes</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material principal:</strong> Aleaciones metálicas resistentes a corrosión</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Componente principal:</strong> Válvula con resorte incorporado</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Retén adicional:</strong> Anillo de retención de válvula de latón (brass valve retaining ring) — Ref. 7049005</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Sistema (Ref. 7049135)</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>63000577:</strong> Copa resorte 14x7,2x0,35 DIN 2093 (cup spring)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>4404065:</strong> Válvula de aspiración con resorte (suction valve with spring)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>63000007:</strong> Bloque antidesenroscado de válvula (anti unscrewing block valve)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Compatibilidad total con barreras FAAC 620 Rápida          |
| Característica 2 | Diseño robusto con resorte incorporado para larga duración |
| Característica 3 | Instalación directa en sistemas FAAC existentes            |
| Característica 4 | Operación eficiente con mínimo mantenimiento requerido     |
| Característica 5 | Materiales de aleaciones metálicas anticorrosión           |
| Característica 6 | Retén de válvula y sellos incluidos para montaje completo  |