

Sin imagen disponible

Válvula de parada plug / Compatible FAAC 400 SB / Diseño compacto / Materiales resistentes / Funcionamiento silencioso

SKU: 4180205 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$43.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>La válvula de parada plug está diseñada específicamente para integrarse con los equipos FAAC 400 SB, ofreciendo una solución técnica confiable para el control de flujo en sistemas de automatización. Su construcción compacta permite su instalación en espacios reducidos sin comprometer el rendimiento operativo. Los materiales empleados en su fabricación garantizan resistencia al desgaste y a condiciones de uso intensivo. El funcionamiento silencioso minimiza la interferencia acústica en entornos sensibles. Cumple con estándares de certificación de seguridad y calidad para aplicaciones profesionales.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad nativa con equipos FAAC 400 SB<li style='margin-bottom: 8px;'>Proceso de instalación y configuración simplificado<li style='margin-bottom: 8px;'>Formato compacto con diseño ergonómico<li style='margin-bottom: 8px;'>Materiales de alta durabilidad y resistencia mecánica<li style='margin-bottom: 8px;'>Operación silenciosa con eficiencia energética optimizada<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificación conforme a estándares de seguridad y calidad<h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Marca</div><div style='font-weight: 600;'>FAAC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Modelo</div><div style='font-weight: 600;'>4180205</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600;'>Válvula de parada plug</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600;'>Equipos FAAC 400 SB</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Diseño</div><div style='font-weight: 600;'>Compacto y ergonómico</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Materiales</div><div style='font-weight: 600;'>Duraderos y resistentes</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Funcionamiento</div><div style='font-weight: 600;'>Silencioso y eficiente</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Certificación</div><div style='font-weight: 600;'>Seguridad y calidad</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con equipos FAAC 400 SB
Característica 2	Instalación y configuración simplificadas
Característica 3	Diseño compacto y ergonómico
Característica 4	Materiales duraderos de alta resistencia
Característica 5	Operación silenciosa y eficiente
Característica 6	Certificación de seguridad y calidad