



Varilla de Tierra / Acero AISI 1018 / Recubrimiento de Cobre Electrolítico / 1/2" / 1 m (3.3 ft) / 1 Pieza

SKU: TG-VAR-1012 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Tierras Físicas

\$199.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Varilla de puesta a tierra fabricada en acero AISI 1018 estirado en frío con recubrimiento de cobre electrolítico de alta durabilidad. El proceso de estirado en frío confiere mayor densidad estructural y propiedades mecánicas superiores al núcleo de acero. El recubrimiento electrolítico de cobre garantiza conductividad eléctrica optimizada y protección contra la corrosión galvánica en instalaciones permanentes. Diseñada para sistemas de tierra convencionales en infraestructura eléctrica, telecomunicaciones y centros de datos donde se requiere baja resistencia de contacto con el terreno. Su compatibilidad con compuesto H2OHHM permite reducir adicionalmente la resistividad del suelo en terrenos de alta impedancia.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero AISI 1018 estirado en frío con recubrimiento de cobre electrolítico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro: 1/2 pulgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud: 1 m (3.3 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cantidad: 1 pieza<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Sistemas de puesta a tierra convencionales<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: Compuesto H2OHHM para reducción de resistencia del suelo<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia superior a corrosión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a oxidación prolongada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alta durabilidad del recubrimiento de cobre</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material núcleo: Acero AISI 1018<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Proceso: Estirado en frío<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Recubrimiento: Cobre electrolítico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 1/2"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 1 m (3.3 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1 x Varilla de acero con recubrimiento de cobre</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero AISI 1018 estirado en frío para mayor densidad y conductividad mecánica
Característica 2	Recubrimiento de cobre electrolítico que extiende la vida útil en entornos agresivos
Característica 3	Diámetro 1/2" y longitud 1 m (3.3 ft) para instalación estándar en sistemas de puesta a tierra
Característica 4	Compatibilidad con compuesto H2OHHM para reducir resistividad del terreno
Característica 5	Resistencia superior a corrosión y oxidación en condiciones de humedad prolongada
Característica 6	Diseño optimizado para sistemas de tierra eficientes en infraestructura eléctrica y telecomunicaciones