



Varilla de Puesta a Tierra / Acero con Recubrimiento de Cobre / Diámetro 1/2" / Longitud 3 m (9.8 ft) / AISI 1018

SKU: TG-VAR-3012 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Tierras Físicas

\$454.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Varilla de puesta a tierra fabricada en acero AISI 1018 estirado en frío con recubrimiento de cobre electrolítico, diseñada para instalaciones de sistemas de tierra en infraestructuras eléctricas, telecomunicaciones y centros de datos. La combinación de acero de alta resistencia mecánica y cobre electrolítico garantiza conductividad eléctrica óptima junto con protección contra la corrosión en entornos subterráneos. Su diámetro de 1/2 pulgada y longitud de 3 metros permiten implementaciones estandarizadas compatibles con conectores y accesorios convencionales del mercado. El producto está optimizado para trabajar en conjunto con compuestos reductores de resistencia de suelo, mejorando la eficiencia del sistema de puesta a tierra en terrenos de alta resistividad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero AISI 1018 estirado en frío con recubrimiento de cobre electrolítico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro: 1/2 pulgada (12.7 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: Sistemas de tierra convencionales y compuesto H2OHM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Instalación eficiente en configuraciones de puesta a tierra</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Recubrimiento: Cobre electrolítico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a la corrosión: Máxima<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conductividad eléctrica: Optimizada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Reducción de resistencia: Compatible con compuesto H2OHM</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material base: Acero AISI 1018<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Proceso: Estirado en frío<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 1/2 pulgada (12.7 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Propiedades mecánicas: Mejoradas para durabilidad</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1 x Varilla de acero con recubrimiento de cobre TGVAR3012</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recubrimiento de cobre electrolítico para máxima conductividad y resistencia a la corrosión
Característica 2	Acero AISI 1018 estirado en frío con propiedades mecánicas superiores
Característica 3	Compatible con sistemas de tierra convencionales y compuesto reductor de resistencia
Característica 4	Diámetro estandarizado de 1/2 pulgada para acoplamiento universal
Característica 5	Longitud de 3 metros que facilita instalaciones profundas en terrenos variados
Característica 6	Diseñada para durabilidad prolongada en condiciones ambientales severas