



Varilla de Puesta a Tierra / Acero AISI 1018 / Recubrimiento de Cobre Electrolítico / Diámetro 3/4" / Longitud 3 m (9.8 ft)

SKU: TG-VAR-3034    Marca: TOTAL GROUND    Categoría: Tierras Físicas

\$1,058.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Varilla de puesta a tierra fabricada en acero AISI 1018 con recubrimiento de cobre electrolítico de alta durabilidad. El proceso de estirado en frío mejora las propiedades mecánicas del núcleo de acero, proporcionando mayor resistencia estructural durante la instalación y el servicio prolongado. Diseñada específicamente para implementación de sistemas de tierra convencionales en instalaciones eléctricas, telecomunicaciones y equipos sensibles. Su construcción bimetalica combina la conductividad del cobre con la resistencia mecánica del acero. Se recomienda el uso de compuesto H2OHH para optimizar la resistencia del suelo y mejorar la eficiencia del sistema de puesta a tierra.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Acero AISI 1018 con recubrimiento de cobre electrolítico</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Proceso: Estirado en frío para mayor resistencia estructural</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro: 3/4"</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 3 m (9.8 ft)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Sistemas de puesta a tierra convencionales</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad: Compuesto H2OHH para optimizar resistencia de suelo</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Recubrimiento de cobre electrolítico de alta durabilidad</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mayor resistencia estructural durante instalación</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Reducción de resistencia de suelo con compuesto H2OHH</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material núcleo: Acero AISI 1018</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Recubrimiento: Cobre electrolítico</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 3/4"</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 3 m (9.8 ft)</li></ul></div></div><div style='margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1 x Varilla de acero con recubrimiento de cobre 3/4" x 3 m</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Acero estirado en frío para mayor resistencia estructural        |
| Característica 2 | Recubrimiento de cobre electrolítico de alta durabilidad         |
| Característica 3 | Compatible con compuesto H2OHH para reducir resistencia de suelo |
| Característica 4 | Diseñada para sistemas de puesta a tierra convencionales         |
| Característica 5 | Diámetro 3/4" para instalación mecánica estándar                 |
| Característica 6 | Longitud 3 m (9.8 ft) para profundidad de enterramiento adecuada |