



Varilla de Puesta a Tierra / Acero con Cobre Electrolítico / Diámetro 5/8" / Longitud 1.5 m (4.9 ft) / AISI 1018 Estirado en Frío

SKU: TG-VAR-1558 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Tierras Físicas

\$298.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Varilla de puesta a tierra fabricada en acero AISI 1018 estirado en frío con recubrimiento de cobre electrolítico resistente. El proceso de estirado en frío confiere propiedades mecánicas superiores que mejoran la conductividad y la resistencia estructural del elemento. Diseñada para la implementación de sistemas de tierra convencionales en instalaciones eléctricas, telecomunicaciones y centros de datos. El diámetro de 5/8 pulgadas proporciona estabilidad mecánica durante la instalación en terrenos compactos. Se recomienda el uso de compuesto H2OHM para disminuir la resistencia de contacto con el suelo y optimizar la dispersión de corrientes de falla.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Acero AISI 1018 estirado en frío<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Recubrimiento: Cobre electrolítico resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro: 5/8 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 1.5 m (4.9 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad: Compuesto H2OHM para menor resistencia<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Sistemas de tierra convencionales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acero AISI 1018 estirado en frío para propiedades mecánicas y de conductividad optimizadas. Recubrimiento de cobre electrolítico resistente a la corrosión en ambientes de suelo. Compatible con compuesto H2OHM para reducir resistividad del terreno.</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro: 5/8 pulgadas
Longitud: 1.5 m (4.9 ft)
Material base: Acero AISI 1018
Recubrimiento: Cobre electrolítico</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 varilla de acero con recubrimiento de cobre electrolítico, diámetro 5/8 pulgadas, longitud 1.5 m (4.9 ft)</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero AISI 1018 estirado en frío para mayor conductividad mecánica
Característica 2	Recubrimiento de cobre electrolítico resistente a la corrosión del suelo
Característica 3	Diámetro 5/8 pulgadas para estabilidad estructural en instalaciones profundas
Característica 4	Longitud 1.5 m (4.9 ft) optimizada para sistemas de tierra convencionales
Característica 5	Compatible con compuesto H2OHM para reducir resistividad del terreno
Característica 6	Ideal para implementación de sistemas de puesta a tierra profesionales