



Varilla Roscada Estructural / 1" (25 mm) / 3 m (9.84 ft) / Acero Grado 1 SAE J429 / Cincado 5 micras

SKU: RVZ-L100-03 Marca: INDEX Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$797.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Varilla roscada estructural fabricada en acero grado 1 SAE J429 de alta resistencia, con acabado cincado de 5 micras que proporciona protección contra la corrosión en entornos interiores. Diseñada para aplicaciones de suspensión y fijación en falsos techos, lámparas, carteles y sistemas de guías y soportes. Su longitud de 3 metros (9.84 pies) minimiza la necesidad de uniones intermedias en instalaciones de gran altura. La rosca continua permite ajustes precisos en fijaciones individuales que requieren tornillos de longitudes específicas. Especificada para soportar cargas de tracción de hasta 161.92 kN (36,400 lb) con una sección efectiva de 390.7 mm² (0.606 in²).</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material: Acero grado 1 SAE J429 de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Acabado: Cincado ≥ 5 micras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diámetro: 1" (25 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Longitud: 3 m (9.84 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Sección efectiva: 390.7 mm² (0.606 in²)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resistencia a tracción: 161.92 kN (36,400 lb)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aplicaciones: Falsos techos, lámparas, carteles, guías, soportes, tirantes, fijaciones individuales con tornillos largos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Mecánico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Resistencia a tracción: 161.92 kN (36,400 lb)
Sección efectiva: 390.7 mm² (0.606 in²)
Grado de acero: 1 SAE J429
Tipo de rosca: Roscada continua</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diámetro nominal: 1" (25 mm)
Longitud: 3 m (9.84 ft)
Material base: Acero de alta resistencia
Acabado superficial: Cincado ≥ 5 micras</h4></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicaciones Típicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Fijación de falsos techos y similares
• Tirante para guías y soportes
• Fijaciones individuales con tornillos largos
• Suspensión de lámparas y carteles
• Estructuras de suspensión vertical</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a tracción 161.92 kN (36,400 lb) para cargas estructurales exigentes
Característica 2	Sección efectiva 390.7 mm² (0.606 in²) que garantiza estabilidad mecánica
Característica 3	Acabado cincado ? 5 micras para protección contra corrosión en interiores
Característica 4	Longitud de 3 m (9.84 ft) que reduce uniones en instalaciones de gran altura
Característica 5	Compatible con guías, soportes y tirantes de sistemas de suspensión
Característica 6	Diseño roscado continuo que permite ajuste preciso de fijaciones individuales