



Varilla Roscada / 1/2" (13 mm) / 3 m (9.8 ft) / Galvanizada Electrolítica / SAE 1018 / Resistencia 600 MPa

SKU: ANC-BR12-300 Marca: ANCLO Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$294.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Varilla roscada de fierro comercial SAE 1018 con acabado galvanizado electrolítico, diseñada para aplicaciones de suspensión en instalaciones eléctricas, mecánicas y de telecomunicaciones. Presenta rosca métrica M13 de 1/2' (13 mm) de diámetro y longitud de 3 m (9.8 ft), con resistencia a tracción de 600 MPa que garantiza estabilidad estructural bajo cargas operativas. El proceso de galvanizado electrolítico proporciona protección contra la corrosión en ambientes interiores y exteriores moderados. Su especificación como colgante estándar la hace compatible con diversos sistemas de fijación y soporte utilizados en infraestructura de redes y equipos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material: Fierro comercial SAE 1018<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Acabado: Galvanizado electrolítico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tamaño: 1/2' (13 mm) x 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Rosca: Métrica M13 compatible con normas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resistencia a tracción: 600 MPa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aplicación: Colgante estándar en todo tipo de instalaciones</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Mecánico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Resistencia a tracción: 600 MPa
<strong style='opacity: 0.9;*>Material base: Fierro comercial SAE 1018
<strong style='opacity: 0.9;*>Rosca: Métrica M13, compatible con normas
<strong style='opacity: 0.9;*>Aplicación principal: Colgante estándar en instalaciones</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Diámetro: 1/2' (13 mm)
<strong style='opacity: 0.9;*>Longitud: 3 m (9.8 ft)
<strong style='opacity: 0.9;*>Acabado superficial: Galvanizado electrolítico
<strong style='opacity: 0.9;*>Protección: Contra corrosión en ambientes moderados</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Unidad incluida: 1 varilla roscada ANCBR12300
<strong style='opacity: 0.9;*>Dimensiones empaque: Según estándar de producto largo
<strong style='opacity: 0.9;*>Presentación: Pieza individual</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a tracción de 600 MPa para cargas exigentes
Característica 2	Rosca métrica M13 compatible con normas estándar
Característica 3	Acabado galvanizado electrolítico contra corrosión
Característica 4	Material SAE 1018 con consistencia mecánica uniforme
Característica 5	Longitud de 3 m (9.8 ft) reduce uniones en instalaciones altas
Característica 6	Colgante estándar para múltiples tipos de instalaciones