



Varilla Roscada / 1/4" (6.4 mm) / 1 m (3.3 ft) / Fierro SAE 1018 / Galvanizado Electrolítico

SKU: ANC-BR14-100    Marca: ANCLO    Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$27.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Varilla roscada de fierro comercial SAE 1018 de alta resistencia, con acabado galvanizado electrolítico anticorrosivo para mayor durabilidad en condiciones exigentes. Rosca estándar de 1/4" (6.4 mm) con precisión dimensional que garantiza compatibilidad universal con sistemas de fijación, tuercas y conectores estándar del mercado. Longitud de 1 m (3.3 ft) que permite adaptarse a múltiples aplicaciones de instalación estructural. Diseñada específicamente como colgante estándar en todo tipo de instalaciones, con capacidad para soportar cargas pesadas gracias a su construcción robusta y material de alta resistencia mecánica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Fierro comercial SAE 1018 de alta resistencia</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado: Galvanizado electrolítico anticorrosivo duradero</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rosca: Estándar 1/4" (6.4 mm) precisa</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud: 1 m (3.3 ft)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Colgante estándar en todo tipo de instalaciones</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño estructural para soportar cargas pesadas</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material:</strong> Fierro comercial SAE 1018 de alta resistencia<br><strong style='opacity: 0.9;'>Acabado:</strong> Galvanizado electrolítico anticorrosivo duradero<br><strong style='opacity: 0.9;'>Rosca:</strong> Estándar 1/4" (6.4 mm) precisa<br><strong style='opacity: 0.9;'>Capacidad estructural:</strong> Soporta cargas pesadas</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones y Físicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diámetro rosca:</strong> 1/4" (6.4 mm)<br><strong style='opacity: 0.9;'>Longitud:</strong> 1 m (3.3 ft)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación y Uso</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Uso principal:</strong> Colgante estándar en todo tipo de instalaciones<br><strong style='opacity: 0.9;'>Compatibilidad:</strong> Universal con sistemas de fijación estándar<br><strong style='opacity: 0.9;'>Versatilidad:</strong> Aplicaciones estructurales diversas</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Fierro SAE 1018 de alta resistencia estructural          |
| Característica 2 | Galvanizado electrolítico anticorrosivo duradero         |
| Característica 3 | Rosca estándar 1/4" para compatibilidad universal        |
| Característica 4 | Longitud de 1 m para aplicaciones de fijación versátiles |
| Característica 5 | Diseño estructural para soportar cargas pesadas          |
| Característica 6 | Colgante estándar para todo tipo de instalaciones        |