



Varilla Roscada / 1/4" x 3000 mm (9.8 ft) / Acero Alta Resistencia / Acabado Electro Zinc / Rosca Completa

SKU: CH-VR-6-3000 Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios

\$37.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Varilla roscada de acero de alta resistencia con dimensiones estándar de 1/4" x 3000 mm (9.8 ft), diseñada para aplicaciones estructurales y de alta exigencia. La rosca completa a lo largo de toda la longitud permite ajustes y fijaciones en cualquier punto sin necesidad de cortes adicionales. El acabado electro zinc proporciona protección anticorrosiva que extiende la vida útil en entornos industriales y de construcción. Cumple con normas internacionales de calidad, garantizando consistencia dimensional y resistencia mecánica para proyectos que requieren fiabilidad estructural.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Varilla roscada de acero de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Medida estándar: 1/4" x 3000 mm (9.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rosca completa a lo largo de la varilla<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado electro zinc anticorrosivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumple normas internacionales de calidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones estructurales y de alta exigencia</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Acero de alta resistencia<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rosca: Completa continua<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normatividad: Cumple normas internacionales de calidad<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones: Estructurales y de alta exigencia</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Dimensiones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro: 1/4"<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud: 3000 mm (9.8 ft)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Acabado: Electro zinc anticorrosivo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• 1 varilla roscada 1/4" x 3000 mm (9.8 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero de alta resistencia para cargas estructurales exigentes
Característica 2	Rosca completa continua para ajuste flexible en cualquier punto
Característica 3	Acabado electro zinc anticorrosivo para mayor durabilidad
Característica 4	Longitud de 3000 mm (9.8 ft) reduce uniones en instalaciones extensas
Característica 5	Cumplimiento de normas internacionales de calidad
Característica 6	Versatilidad para múltiples aplicaciones de fijación estructural