



Varilla Roscada / Acero Galvanizado 5 micras / 3/4" (19 mm) x 3 m (9.8 ft) / Grado 1 SAE J429 / 88.96 kN (20,000 lb)

SKU: RVZ-L034-03 Marca: INDEX Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$439.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Varilla roscada de acero galvanizado con acabado cincado de 5 micras mínimo, fabricada conforme a la norma SAE J429 grado 1. Diseñada para aplicaciones de fijación estructural en instalaciones de techos falsos, guías, soportes, lámparas y carteles. Su resistencia a la tracción de 88.96 kN (20,000 lb) y sección efectiva de 215.48 mm² garantizan seguridad en cargas mecánicas exigentes. La longitud de 3 metros permite adaptaciones flexibles a distintas alturas de instalación mediante corte a medida. Rosca estándar de 3/4" (19 mm) compatible con tuercas, conectores y anclajes comerciales del mismo diámetro.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño Mecánico</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Resistencia a tracción: 88.96 kN (20,000 lb)<li style='margin-bottom: 8px;'>• Sección efectiva: 215.48 mm² (0.334 in²)<li style='margin-bottom: 8px;'>• Norma: SAE J429 grado 1</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Especificaciones Físicas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Diámetro: 3/4" (19 mm)<li style='margin-bottom: 8px;'>• Longitud: 3 m (9.8 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>• Material: Acero galvanizado<li style='margin-bottom: 8px;'>• Acabado cincado: ≥ 5 micras</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Aplicaciones</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Fijación de techos falsos<li style='margin-bottom: 8px;'>• Tirante para guías y soportes<li style='margin-bottom: 8px;'>• Fijaciones individuales con tornillos largos<li style='margin-bottom: 8px;'>• Montaje de lámparas y carteles</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a tracción de 88.96 kN para cargas pesadas
Característica 2	Sección efectiva de 215.48 mm² para máxima estabilidad estructural
Característica 3	Acabado cincado 75 micras contra corrosión en ambientes interiores
Característica 4	Rosca estándar para compatibilidad con tuercas y conectores comunes
Característica 5	Longitud de 3 m permite cortes a medida sin desperdicio
Característica 6	Versátil para techos falsos, lámparas, carteles y soportes