



Varilla Roscada / 3/8" (9.5 mm) / 3000 mm (9.8 ft) / Acero Alta Resistencia / Electro Zinc 15-20 µm / Roscado Métrico e Imperial

SKU: CH-VR-9-3000 Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios

\$72.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Varilla roscada de acero de alta resistencia con diámetro de 3/8" (9.5 mm) y longitud de 3000 mm, diseñada para aplicaciones estructurales que requieren soporte de cargas pesadas. El acabado electro zinc con espesor de 15 a 20 µm proporciona resistencia a la corrosión en ambientes interiores y condiciones agresivas. Fabricada con precisión industrial en roscado métrico e imperial, permite su integración en sistemas de fijación mixtos sin necesidad de adaptadores. La longitud de 3 metros reduce la cantidad de empalmes necesarios en instalaciones verticales o horizontales extensas, optimizando tiempos de montaje y minimizando puntos de debilidad estructural.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 8px;">Varilla roscada de 3/8" x 3000 mm de largo<li style="margin-bottom: 8px;">Acero de alta resistencia para cargas pesadas<li style="margin-bottom: 8px;">Compatible con sistemas métricos e imperiales<li style="margin-bottom: 8px;">Acabado galvanizado para resistencia a la corrosión<li style="margin-bottom: 8px;">Alta precisión en el roscado industrial</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Técnicas</h4><table style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;"><tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><td style="padding: 8px 0; text-align: right; font-weight: 600;">CHVR93000</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right; font-weight: 600;">3/8" (9.5 mm)</td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><td style="padding: 8px 0; text-align: right; font-weight: 600;">Longitud</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right; font-weight: 600;">3000 mm (118.11')</td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><td style="padding: 8px 0; text-align: right; font-weight: 600;">Acabado</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right; font-weight: 600;">Electro zinc</td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><td style="padding: 8px 0; text-align: right; font-weight: 600;">Modelo</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right; font-weight: 600;">CH-VR-9-3000</td></tr><tr><td style="padding: 8px 0; text-align: right; font-weight: 600;">Especificación</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right; font-weight: 600;">Especificación</td></tr></table></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Códigos por Acabado</h4><table style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;"><tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><td style="padding: 8px 0; text-align: right; font-weight: 600;">CH-VR-9-3000EP</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right; font-weight: 600;">Electro zinc</td></tr><tr><td style="padding: 8px 0; text-align: right; font-weight: 600;">CH-VR-9-3000EP</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right; font-weight: 600;">Electro zinc</td></tr></table></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Otros Tamaños Disponibles</h4><table style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;"><tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><td style="padding: 8px 0; text-align: right; font-weight: 600;">3/8" x 3000 mm</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right; font-weight: 600;">1/4" x 3000 mm</td></tr><tr><td style="padding: 8px 0; text-align: right; font-weight: 600;">3/8" x 3000 mm</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right; font-weight: 600;">1/2" x 3000 mm</td></tr></table></div></div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Tipos de Acabado</h4><table style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;"><tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><td style="padding: 8px 0; text-align: right; font-weight: 600;">Electrozincado (EZ)</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right; font-weight: 600;">Para interiores, 15 a 20 µm de espesor</td></tr><tr><td style="padding: 8px 0; text-align: right; font-weight: 600;">Recubierto epóxico</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right; font-weight: 600;">Para aplicaciones específicas con mayor resistencia química</td></tr></table></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero de alta resistencia para cargas pesadas estructurales
Característica 2	Electro zinc 15-20 µm para protección en ambientes agresivos
Característica 3	Roscado de precisión industrial métrico e imperial compatible
Característica 4	Longitud 3000 mm para tramos continuos sin empalmes frecuentes
Característica 5	Disponible en acabado epóxico para aplicaciones específicas
Característica 6	Múltiples diámetros disponibles: 6.3, 7.9, 9.5 y 12.7 mm