



Varilla Roscada Estructural / Rosca 5/16" (8 mm) / Longitud 1 m (3.3 ft) / Acero SAE 1018 / Galvanizado Electrolítico

SKU: ANC-BR56-100 Marca: ANCLO Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$52.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Varilla roscada estructural fabricada en acero SAE 1018 de alta resistencia mecánica, diseñada para aplicaciones de soporte y suspensión en instalaciones industriales, comerciales y de infraestructura. El acabado galvanizado electrolítico proporciona protección anticorrosión en ambientes húmedos o con exposición a agentes químicos. La rosca estándar de 5/16" (8 mm) garantiza compatibilidad con tuercas, conectores y sistemas de colgado universalmente disponibles. La longitud de 1 metro (3.3 ft) permite adaptación por corte según los requerimientos específicos de cada proyecto. Es el elemento de colgado estándar en instalaciones de cableado, tubería, conductos y sistemas estructurales suspendidos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Acero comercial SAE 1018 de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rosca: Estándar 5/16" (8 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado: Galvanizado electrolítico anticorrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 1 m (3.3 ft) adaptable por corte<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Entorno: Instalación en ambientes industriales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Mecánico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Acero SAE 1018
Resistencia: Alta resistencia mecánica
Acabado superficial: Galvanizado electrolítico
Protección: Anticorrosión
Rosca: 5/16" (8 mm) estándar
Compatibilidad: Sistemas estructurales comunes</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro roscado: 5/16" (8 mm)
Longitud: 1 m (3.3 ft)
Adaptabilidad: Corte a medida según proyecto
Tipo de producto: Varilla roscada estructural</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• 1 x Varilla roscada 5/16" x 1 m</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero SAE 1018 de alta resistencia mecánica para cargas estructurales
Característica 2	Galvanizado electrolítico anticorrosión para ambientes industriales
Característica 3	Rosca estándar 5/16" compatible con tuercas y conectores universales
Característica 4	Longitud de 1 metro adaptable por corte a medida del proyecto
Característica 5	Instalación directa sin herramientas especializadas
Característica 6	Colgante estándar para sistemas de soporte estructural