



Varilla Roscada / 5/16" (8 mm) / 3 m (9.84 ft) / Acero Cincado 5 micras / Grado 1 SAE J429 / 14.01 kN (3150 lb)

SKU: RVZ-L0516-3 Marca: INDEX Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$77.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Varilla roscada de acero grado 1 SAE J429 con acabado cincado de 5 micras, diseñada para aplicaciones de fijación estructural en falsos techos, guías, soportes y elementos suspendidos. Presenta rosca estándar en pulgadas de 5/16" (8 mm) con longitud de 3 m (9.84 ft), permitiendo cortes personalizados según requerimiento de instalación. La sección efectiva de 33.81 mm² (0.0524 in²) y resistencia a la tracción de 14.01 kN (3150 lb) garantizan estabilidad mecánica en cargas de tensión. El recubrimiento de zinc de 5 micras proporciona protección anticorrosión para entornos interiores estándar. Compatible con tuercas y conectores de rosca estándar en pulgadas para integración en sistemas de suspensión comerciales e industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Acero grado 1 SAE J429<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Acabado: Cincado ≥ 5 micras anticorrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro: 5/16" (8 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud: 3 m (9.84 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Rosca: Estándar en pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia a tracción: 14.01 kN (3150 lb)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Sección efectiva: 33.81 mm² (0.0524 in²)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones: Falsos techos, guías, soportes, lámparas, carteles, fijaciones individuales con tornillos largos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Propiedades Mecánicas</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Resistencia a tracción14.01 kN (3150 lb)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Sección efectiva33.81 mm² (0.0524 in²)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Grado de aceroGrado 1 SAE J429</div><div style='margin-bottom: 10px;'>EspecificaciónSAE J429</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones y Acabado</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Diámetro5/16" (8 mm)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Longitud3 m (9.84 ft)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>RoscaEstándar en pulgadas</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Acabado superficialCincado ≥ 5 micras</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones Típicas</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>PrincipalFijación en falsos techos</div><div style='margin-bottom: 10px;'>EstructuralTirante para guías y soportes</div><div style='margin-bottom: 10px;'>MecánicaFijaciones con tornillos largos</div><div style='margin-bottom: 10px;'>EquipamientoLámparas, carteles, elementos suspendidos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a tracción de 14.01 kN para cargas elevadas
Característica 2	Acero cincado 5 micras con protección anticorrosión
Característica 3	Rosca estándar en pulgadas compatible con tuercas comunes
Característica 4	Sección efectiva de 33.81 mm² para distribución de carga uniforme
Característica 5	Grado 1 SAE J429 para durabilidad estructural prolongada
Característica 6	Longitud de 3 m permite cortes a medida para múltiples aplicaciones