



Varilla Roscada / 5/16" de Diámetro / 3000 mm (9.84 ft) de Longitud / Acabado Electro Zinc / Resistente a Corrosión

SKU: CH-VR-7-3000 Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios

\$62.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Varilla roscada de 5/16' de diámetro con longitud extendida de 3000 mm (9.84 ft), fabricada con acero de alta resistencia y acabado electro zinc. Diseñada para aplicaciones de fijación, suspensión y soporte en instalaciones eléctricas, mecánicas y de telecomunicaciones. La protección anticorrosiva permite su uso en interiores y exteriores moderados. Su rosca continua uniforme garantiza compatibilidad con tuercas hexagonales, conectores y anclajes estándar del mercado. La longitud de 3 metros reduce la necesidad de uniones intermedias en tramos verticales de gran altura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Varilla roscada de 5/16' de diámetro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud extendida de 3000 mm (9.84 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Construcción robusta y duradera<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación versátil en múltiples áreas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fácil instalación y mantenimiento<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabado electro zinc resistente a corrosión</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h4><div style='border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-top: 12px;'><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro: 5/16'</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud: 3000 mm (9.84 ft)</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Rosca: Rosca continua</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Acabado: Electro zinc</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Propiedades del Material</h4><div style='border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-top: 12px;'><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material base: Acero</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia a corrosión: Sí, por acabado electro zinc</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Durabilidad: Construcción robusta y duradera</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Información de Uso</h4><div style='border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-top: 12px;'><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones: Múltiples áreas (fijación, suspensión, soporte)</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación: Fácil instalación y mantenimiento</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Versatilidad: Compatible con tuercas y conectores estándar</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acabado electro zinc que previene la corrosión en ambientes húmedos
Característica 2	Longitud de 3000 mm para aplicaciones de gran alcance estructural
Característica 3	Construcción robusta que soporta cargas mecánicas exigentes
Característica 4	Rosca estándar que facilita el acoplamiento con tuercas y conectores
Característica 5	Instalación simplificada que reduce tiempos de montaje en obra
Característica 6	Versatilidad de uso en soporte de cableado, tubería y estructuras metálicas