



Varilla Roscada de Acero / 5/8" (15.8 mm) / Longitud 3 m (9.8 ft) / Grado 1 SAE J429 / Cincado 5 micras

SKU: RVZ-L058-03 Marca: INDEX Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$318.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Varilla roscada de acero cincado diseñada para aplicaciones de fijación estructural en entornos profesionales de construcción e instalaciones. Fabricada en acero grado 1 SAE J429 con acabado cincado de mínimo 5 micras, ofrece resistencia a la corrosión y durabilidad en condiciones interiores. Su resistencia a tracción de 60.50 kN (13,600 lb) y sección efectiva de 145.81 mm² (0.226 in²) garantizan capacidad de carga para falsos techos, guías, soportes, lámparas y carteles. La longitud de 3 metros (9.8 ft) permite adaptaciones a diversas alturas de instalación sin empalmes intermedios. Compatible con tornillos largos para fijaciones individuales que requieren ajuste preciso de tensión.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Varilla roscada de acero grado 1 SAE J429<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro: 5/8" (15.8 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado cincado ≥ 5 micras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sección efectiva: 145.81 mm² (0.226 in²)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia a tracción: 60.50 kN (13,600 lb)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones: falsos techos, guías, soportes, lámparas, carteles, fijaciones individuales con tornillos largos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Resistencia a tracción: 60.50 kN (13,600 lb)</p><p style='margin: 6px 0;'>Sección efectiva: 145.81 mm² (0.226 in²)</p><p style='margin: 6px 0;'>Norma material: SAE J429 Grado 1</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Diámetro: 5/8" (15.8 mm)</p><p style='margin: 6px 0;'>Longitud: 3 m (9.8 ft)</p><p style='margin: 6px 0;'>Acabado: Cincado ≥ 5 micras</p><p style='margin: 6px 0;'>Material: Acero</p></div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>• Fijación de falsos techos</p><p style='margin: 6px 0;'>• Tirante para guías y soportes</p><p style='margin: 6px 0;'>• Fijaciones individuales con tornillos largos</p><p style='margin: 6px 0;'>• Lámparas, carteles y elementos colgantes</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a tracción de 60.50 kN (13,600 lb) para cargas exigentes
Característica 2	Sección efectiva de 145.81 mm² (0.226 in²) para estabilidad estructural
Característica 3	Acabado cincado 25 micras para protección contra corrosión
Característica 4	Longitud de 3 m (9.8 ft) adaptable a múltiples alturas de instalación
Característica 5	Compatible con tornillos largos para fijaciones individuales personalizadas
Característica 6	Aplicación versátil en falsos techos, guías, soportes y luminarias