



Varilla Roscada / Acero Inoxidable 304 / 1/2" x 3.60 m (11.8 ft) / IFI 136 Tipo 3

SKU: 012-813-0004 Marca: DMT Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$1,003.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;">Varilla rosca de acero inoxidable tipo 304 diseñada para aplicaciones de construcción industrial y montaje estructural en ambientes corrosivos. Su fabricación conforme a la norma IFI 136 Tipo 3 garantiza precisión dimensional y uniformidad en la rosca, facilitando instalaciones eficientes en grandes estructuras. La composición química con alto contenido de cromo y níquel proporciona resistencia superior a la oxidación, mientras que sus propiedades mecánicas aseguran integridad bajo cargas de tracción exigentes. Disponible en longitud de 3.60 metros (11.8 pies) para reducir uniones en proyectos de gran escala.</p><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;">Material inoxidable 304 para máxima resistencia a corrosiónRosca uniforme y precisa para instalación eficienteLongitud de 3.60 m (11.8 ft) optimizada para grandes estructurasAlta durabilidad en ambientes industriales exigentesCertificación IFI 136 Tipo 3 para cumplimiento normativoResistencia a tracción de 85,000 - 150,000 psi<h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; margin-bottom: 24px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Material</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Acero inoxidable tipo 304</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Diámetro</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">1/2 pulgada</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Longitud</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">3.60 m (11.8 ft)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Norma</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">IFI 136 Tipo 3</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Resistencia a tracción</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">85,000 - 150,000 psi</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tensión de fluencia mínima</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">40,000 psi</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Dureza mínima</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">HRB 85</div></div></div><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Composición Química</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;"><div style="flex: 1 1 140px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Máx. 0.08%</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Manganeso (Mn)</div></div><div style="flex: 1 1 140px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Máx. 2%</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Silicio (Si)</div></div><div style="flex: 1 1 140px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Máx. 1%</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Fósforo (P)</div></div><div style="flex: 1 1 140px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Máx. 0.045%</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Azufre (S)</div></div><div style="flex: 1 1 140px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Máx. 0.03%</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Cromo (Cr)</div></div><div style="flex: 1 1 140px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">18 - 20%</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Níquel (Ni)</div></div></div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">8 - 10%</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Aplicaciones Recomendadas</div></div><ul style="color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 16px;">Construcción industrial y montaje estructuralSistemas de anclaje en infraestructura pesadaAmbientes corrosivos: plantas químicas, marinas, tratamiento de aguasEstructuras expuestas a condiciones climáticas severas</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a corrosión superior en ambientes agresivos
Característica 2	Rosca uniforme para instalación rápida y precisa
Característica 3	Alta durabilidad en estructuras de gran envergadura
Característica 4	Certificación IFI 136 para cumplimiento normativo
Característica 5	Resistencia a tracción hasta 150,000 psi
Característica 6	Ideal para sistemas de anclaje industrial