



Varilla Roscada / Acero Inoxidable 304 / 1/4" (6.35 mm) / 3.60 m (11.81 ft) / IFI 136

SKU: 012-809-0004 Marca: DMT Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$210.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Varilla roscada de acero inoxidable 304 diseñada para aplicaciones industriales que demandan máxima resistencia y durabilidad. Su diámetro de 1/4 pulgadas (6.35 mm) la hace versátil para múltiples usos, mientras que su longitud de 3.60 metros (11.81 pies) permite cubrir instalaciones extensas sin empalmes innecesarios. La rosca estándar IFI 136 garantiza compatibilidad total con tuercas y accesorios del mercado. Fabricada con composición química optimizada de 18-20% cromo y 8-10% níquel, ofrece resistencia superior a la corrosión en ambientes extremos, exteriores y condiciones agresivas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Acero inoxidable 304 con alta resistencia estructuralDiámetro 1/4" (6.35 mm) versátil para múltiples aplicacionesLongitud 3.60 m (11.81 pies) para proyectos de gran envergaduraRosca estándar IFI 136 para acoplamiento universal de piezas<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Resistencia a la corrosión en ambientes extremos y exteriores</h3>Carga de tracción industrial de 85,000-150,000 psi<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; margin-bottom: 4px;*>MaterialAcero inoxidable 304</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; margin-bottom: 4px;*>Resistencia a la tracción85,000 - 150,000 psi</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; margin-bottom: 4px;*>Diámetro1/4" (6.35 mm)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; margin-bottom: 4px;*>Longitud3.60 m (11.81 pies)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; margin-bottom: 4px;*>NormaIFI 136 Tipo 3</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; margin-bottom: 4px;*>Tipo de roscaCuerpo roscado</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; margin-bottom: 4px;*>Resistencia a la tracción85,000 - 150,000 psi</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; margin-bottom: 4px;*>Tensión de fluencia mínima40,000 psi</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; margin-bottom: 4px;*>Dureza mínimaHRB 85</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Composición química</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; margin-bottom: 4px;*>CarbónMáx. 0.08%</div><div style='flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; margin-bottom: 4px;*>ManganesoMáx. 2%</div><div style='flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; margin-bottom: 4px;*>SilicioMáx. 1%</div><div style='flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; margin-bottom: 4px;*>FósforoMáx. 0.045%</div><div style='flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; margin-bottom: 4px;*>AzufreMáx. 0.03%</div><div style='flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; margin-bottom: 4px;*>Cromo18-20%</div><div style='flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; margin-bottom: 4px;*>Níquel8-10%</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a la tracción de 85,000-150,000 psi
Característica 2	Rosca estándar IFI 136 para compatibilidad universal
Característica 3	Composición 18-20% cromo y 8-10% níquel
Característica 4	Tensión de fluencia mínima de 40,000 psi
Característica 5	Dureza mínima HRB 85 para alta performance
Característica 6	Ideal para ambientes corrosivos y exteriores