



Varilla Roscada / 1/4" (6.3 mm) / 3000 mm (9.84 ft) / Acabado Tropicalizado Níquel-Cromo / Resistencia a Corrosión / Ambientes Salinos y Húmedos

SKU: CH-VR-6-3000TR Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios

\$103.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Varilla rosca<div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diámetro: 6.3 mm (1/4 pulgada)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Longitud: 3000 mm (3 metros / 9.84 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Acabado: Tropicalizado con níquel y cromado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Resistencia: Ambientes salinos y húmedos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Resistencia a la corrosión:
Alta — recubrimiento níquel-cromo</div><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Ambientes compatibles:
Salinos, húmedos, tropicales, costeros, industriales químicos</div><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Vida útil:
Prolongada vs. varillas estándar en condiciones agresivas</div><div><strong style='opacity: 0.9;*>Mantenimiento:
Reducido por protección integral del acabado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Diámetro:
6.3 mm (1/4 pulgada)</div><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Longitud:
3000 mm (3 m / 9.84 ft)</div><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Rosca:
Continua, precisa, total longitud</div><div><strong style='opacity: 0.9;*>Acabado superficial:
Tropicalizado níquel-cromo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Unidad incluida:
1 varilla rosca<div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Dimensiones del producto:
6.3 mm Ø x 3000 mm L</div><div><strong style='opacity: 0.9;*>Presentación:
Barra individual rosca completa</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recubrimiento de níquel y cromo para máxima resistencia a la corrosión
Característica 2	Rosca continua de precisión en toda la longitud de 3000 mm
Característica 3	Protección optimizada para zonas costeras e industriales químicas
Característica 4	Reducción de mantenimiento y prolongación de vida útil en ambientes agresivos
Característica 5	Diámetro estándar 1/4" compatible con sistemas de canalización comunes
Característica 6	Diseñada específicamente para exteriores y condiciones de alta humedad