



Ventilador Axial Anticondensante / 60 x 60 x 25 mm / 12 Vcc / 4390 RPM / 25.0 CFM / Unión Sellada

SKU: FAN-602512 Marca: TXPRO Categoría: Glándulas y Accesorios

\$245.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ventilador axial cuadrado anticondensante diseñado para aplicaciones en gabinetes electrónicos, sistemas de telecomunicaciones y equipos de red donde la humedad ambiental representa un riesgo operativo. Su construcción con unión sellada previene la acumulación de condensación en el interior del motor, extendiendo la vida útil en entornos controlados o semiexteriores. El diseño compacto de 60 x 60 x 25 mm permite su integración en espacios con alta densidad de componentes. Opera a 12 Vcc con consumo de 1.8 W, ofreciendo un equilibrio entre eficiencia energética y desempeño térmico. Incluye opción de adaptación a 110 VCA mediante accesorios adicionales no incluidos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Ventilador axial cuadrado anticondensante<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación: +12 Vcc (dos cables)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Potencia nominal: 1.8 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Corriente nominal: 0.15 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Flujo de aire: 25.0 CFM (0.700 m³/min)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Velocidad: 4390 RPM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección: Unión sellada contra condensación<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Opción alimentación 110 VCA: Requiere adaptador adicional (no incluido)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Flujo de aire25.0 CFM</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Flujo de aire (métrico)0.700 m³/min</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad4390 RPM</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia nominal1.8 W</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones60 x 60 x 25 mm</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación+12 Vcc</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente nominal0.15 A</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CableadoDos cables</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>ProtecciónUnión sellada</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ventilador axial1 unidad</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ModeloPL-DC-500</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>ModeloJR-53</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Unidad1 unidad</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección sellada contra condensación en ambientes húmedos
Característica 2	Flujo de aire 25.0 CFM para enfriamiento eficiente en espacios reducidos
Característica 3	Consumo de solo 1.8 W para operación continua de bajo costo energético
Característica 4	Dimensiones compactas 60 x 60 x 25 mm para instalación en gabinetes densos
Característica 5	Velocidad de 4390 RPM para circulación de aire constante y confiable
Característica 6	Compatible con adaptador opcional a 110 VCA para flexibilidad de alimentación