



Ventilador Axial Compacto / 4 Pulgadas / 100 CFM / 115 Vca / Protección Térmica / Acero Recubierto en Polvo

SKU: A4AXFNPG Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$4,105.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El ventilador axial compacto está diseñado para aplicaciones de refrigeración en gabinetes con espacio reducido, ofreciendo un flujo de aire confiable y silencioso. Su construcción de acero con recubrimiento en polvo y motor de condensador dividido con protección térmica aseguran una operación segura y duradera. Los rodamientos de bolas permanentemente lubricados permiten 50,000 horas de funcionamiento continuo sin mantenimiento. El impulsor de policarbonato dinámicamente equilibrado minimiza vibraciones y ruido operativo. Incluye cable de 1.8 m con enchufe polarizado para instalación directa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Operación continua de 50,000 horas sin mantenimientoTemperatura máxima de operación: 70°C (158°F)Ventilador de 4 pulgadas con protección térmicaRodamientos de bolas permanentemente lubricadosCable de 1.8 m con enchufe polarizadoDiseño compacto de acero con recubrimiento en polvoMotor de condensador dividido protegido térmicamenteImpulsor de policarbonato dinámicamente equilibradoIncluye protector</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Flujo de aire: 100 CFM<li style='margin-bottom: 6px;'>Vida útil: 50,000 horas continuo<li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura máxima: 70°C (158°F)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tamaño: 4 pulgadas<li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje: 115 Vca<li style='margin-bottom: 6px;'>Material: Acero con recubrimiento en polvo<li style='margin-bottom: 6px;'>Impulsor: Policarbonato dinámicamente equilibrado<li style='margin-bottom: 6px;'>Cable: 1.8 m con enchufe polarizado<li style='margin-bottom: 6px;'>Rodamientos: Bolas permanentemente lubricados</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Ventilador axial compacto<li style='margin-bottom: 6px;'>Protector</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación continua de 50,000 horas sin mantenimiento requerido
Característica 2	Protección térmica integrada para evitar fallas prematuras del motor
Característica 3	Rodamientos de bolas lubricados permanentemente sin necesidad de servicio
Característica 4	Diseño compacto de acero para espacios reducidos en gabinetes
Característica 5	Impulsor de policarbonato dinámicamente equilibrado para bajo ruido
Característica 6	Cable de 1.8 m con enchufe polarizado para conexión directa