



Ventilador Axial Compacto / 4 Pulgadas / 49 CFM / 115 Vca / Acero / Negro / 50,000 Horas / Protección Térmica

SKU: A4AXFNGQ Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$4,128.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="margin-bottom: 30px;"> <p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El ventilador axial compacto está diseñado para aplicaciones de refrigeración en gabinetes y racks donde el espacio disponible es limitado. Proporciona un flujo de aire de 49 CFM con operación silenciosa y confiable mediante impulsores de policarbonato dinámicamente equilibrados. Su motor de condensador dividido incluye protección térmica para evitar fallas prematuras y opera de forma continua sin requerir lubricación ni servicio durante su vida útil nominal. La carcasa de acero con acabado en color negro resiste condiciones industriales, mientras que el cable de 1.8 m (5.9 ft) con enchufe polarizado permite una instalación inmediata. Soporta temperaturas ambiente de hasta 70 °C (158 °F) y utiliza rodamientos de bolas lubricados permanentemente para garantizar una operación estable a largo plazo.</p> </div> <div style="margin-bottom: 20px;"> <h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.95;">Características Generales</h3> <ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"> <li style="padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Carcasa de acero con acabado negro para entornos industriales <li style="padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Funcionamiento continuo de 50,000 horas sin mantenimiento <li style="padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Temperatura máxima de operación de 70 °C (158 °F) <li style="padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Motor de condensador dividido con protección térmica integrada <li style="padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Rodamientos de bolas lubricados permanentemente <li style="padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Impulsores de policarbonato dinámicamente equilibrados <li style="padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Cable de 1.8 m (5.9 ft) con enchufe polarizado <li style="padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Protector para dedos incluido </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;"> <h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;">Físicas / Eléctricas</h4> <ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"> <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.95;">Desempeño 49 CFM <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.95;">Vida útil 50,000 horas de funcionamiento continuo <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.95;">Temperatura máxima 70 °C (158 °F) <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.95;">Motor Condensador dividido con protección térmica <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.95;">Rodamientos De bolas lubricados permanentemente <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.95;">Impulsores Policarbonato dinámicamente equilibrados </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;"> <h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;">Dimensiones</h4> <ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"> <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.95;">Dimensiones 4 pulgadas <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.95;">Material Acero <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.95;">Color Negro <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.95;">Voltaje 115 Vca <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.95;">Cable 1.8 m (5.9 ft) <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.95;">Enchufe Polarizado </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;"> <h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;">Contenido del Paquete</h4> <ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"> <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.95;">1x Ventilador axial compacto de 4 pulgadas <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.95;">1x Protector para dedos </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Vida útil extendida sin lubricación ni servicio preventivo
Característica 2	Motores de condensador dividido con protección contra sobrecarga
Característica 3	Operación confiable hasta 70 °C en gabinetes cerrados
Característica 4	Rodamientos lubricados permanentemente para desgaste mínimo y silencio
Característica 5	Impulsores de policarbonato equilibrados dinámicamente para reducir vibración
Característica 6	Conexión directa mediante cable de 1.8 m y enchufe polarizado