



Ventilador Axial Compacto / 6 Pulgadas (152 mm) / 115 VAC / 102 CFM (173 m³/h) / 50,000 Horas / Operación Silenciosa / IP para Gabinetes

SKU: A6AXFNGQ Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$8,615.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ventilador axial compacto de 6 pulgadas (152 mm) diseñado para aplicaciones donde el espacio en gabinetes es limitado y se requiere enfriamiento silencioso y confiable. Construido con motor de capacitor dividido térmicamente protegido para evitar fallas prematuras y rodamientos de bolas para mayor durabilidad operativa. El impulsor dinámicamente balanceado, moldeado en material policarbonato, garantiza operación estable con niveles de ruido reducidos. Certificado UL Component Recognized y diseñado para 50,000 horas de operación continua sin requerir lubricación o servicio. Ideal para sistemas de enfriamiento en equipos electrónicos, gabinetes de control y aplicaciones industriales con temperaturas de operación hasta 70°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ventilador axial compacto de 6 pulgadas (152 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Flujo de aire de 102 CFM (173 m³/h) a 115 VAC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Operación silenciosa con construcción de rodamientos de bolas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Motor de capacitor dividido con protección térmica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura máxima de operación 70°C (158°F)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto 149x149x57 mm para espacios limitados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Impulsor dinámicamente balanceado en policarbonato<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 50,000 horas de operación continua sin lubricación<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificación UL Component Recognized</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'>Flujo de aire: 102 CFM (173 m³/h)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Voltaje de operación: 115 VAC</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Temperatura máxima: 70°C (158°F)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Vida útil: 50,000 horas</div><div>Nivel sonoro: Operación silenciosa</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'>Dimensiones: 149 x 149 x 57 mm</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Diámetro: 6 pulgadas (152 mm)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Material carcasa: Acero negro</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Material impulsor: Policarbonato</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Rodamientos: Bolas</div><div>Motor: Capacitor dividido con protección térmica</div></div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'>UL: Component Recognized</div><div>Aplicaciones: Equipos electrónicos, gabinetes de control, aplicaciones industriales</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor de capacitor dividido con protección térmica integrada
Característica 2	Rodamientos de bolas para 50,000 horas sin mantenimiento
Característica 3	Impulsor balanceado en policarbonato para operación estable
Característica 4	Diseño compacto 149x149x57 mm para espacios reducidos
Característica 5	Operación silenciosa ideal para entornos de trabajo
Característica 6	Certificación UL Component Recognized para instalaciones industriales