



Ventilador con Filtro de Montaje Lateral / Flujo de Aire 395 CFM / Alimentación 115 Vca / Diseño Click-Fit / Rejillas con Bisagra

SKU: HF1316414 Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$7,616.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ventilador con filtro de montaje lateral diseñado para la ventilación eficiente de gabinetes eléctricos e industriales. Su sistema de instalación click-fit permite el montaje rápido en la pared lateral del gabinete sin requerir herramientas ni tornillos, reduciendo significativamente el tiempo de implementación. Las rejillas incorporan bisagra que se acciona con un solo movimiento de dedo, facilitando el reemplazo del filtro durante el mantenimiento preventivo. El modelo ofrece un flujo de aire de 395 CFM (671 m³/h) con alimentación de 115 Vca, e incluye opción de flujo inverso para aplicaciones que enfrentan mayor presión estática. La disponibilidad de termostato opcional permite automatizar el funcionamiento según la temperatura interna, optimizando el consumo energético y prolongando la vida útil del equipo. Los tamaños de recorte son compatibles con estándares de otros fabricantes, simplificando la sustitución de equipos existentes.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Flujo de aire: 395 CFM (671 m³/h)Voltaje de alimentación: 115 VcaOpción de flujo de aire inverso para presión estática elevadaTermostato opcional para control por temperatura</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje lateral en pared de gabineteInstalación click-fit sin herramientas ni tornillosRejillas con bisagra para acceso al filtroColor: gris claroTamaños de recorte compatibles con otros fabricantesDisponible en tamaños de 4' a 13' según modelo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ventilador con filtro de montaje lateral</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida sin herramientas ni tornillos mediante diseño click-fit
Característica 2	Rejillas de bisagra para reemplazo de filtro con un solo movimiento
Característica 3	Termostato opcional para optimizar eficiencia energética y extender vida útil
Característica 4	Flujo de aire inverso disponible para operación con mayor presión estática
Característica 5	Tamaños de recorte compatibles con estándares de otros fabricantes
Característica 6	Montaje en pared lateral para ventilación eficiente de gabinetes