



Ventilador DC / 12 Vcc / 40x40x15 mm / 4.1 CFM / 22 dB / -10°C a 80°C

SKU: LC4015MB12 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Partes o Refacciones

\$62.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Ventilador DC de 40x40x15 mm diseñado como refacción para fuentes de alimentación XP8DC164KV y XP16DC204KV. Opera con voltaje nominal de 12 Vcc con tolerancia ±5% y rango de entrada de 7 a 13.5 Vcc, consumiendo únicamente 0.24 W. Genera un volumen de aire de 4.1 CFM con nivel de ruido de 22 dB, garantizando refrigeración eficiente con mínima interferencia acústica. Construido en plástico ABS de color negro, soporta temperaturas de operación entre -10°C y 80°C con una esperanza de vida de 50,000 horas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Voltaje de entrada: 7-13.5 Vcc<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Corriente nominal: 0.02 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Voltaje nominal: 12 Vcc ±5%<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Corriente nominal: 0.02 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Consumo de potencia: 0.24 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Volumen de aire: 4.1 CFM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Nivel de ruido: 22 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Esperanza de vida: 50,000 hrs.<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Color: Negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Temperatura de operación: -10°C a 80°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Dimensiones (L x W x H): 40 x 40 x 15 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Aplicaciones: Refacción para fuentes XP8DC164KV, XP16DC204KV</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Voltaje de entrada: 7-13.5 Vcc
Voltaje nominal: 12 Vcc ±5%
Corriente nominal: 0.02 A
Consumo de potencia: 0.24 W
Volumen de aire: 4.1 CFM
Nivel de ruido: 22 dB
Esperanza de vida: 50,000 hrs.</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Material: Plástico ABS
Color: Negro
Temperatura de operación: -10°C a 80°C
Dimensiones (L x W x H): 40 x 40 x 15 mm</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicaciones</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Refacción para fuentes de alimentación:
• XP8DC164KV
• XP16DC204KV</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Consumo ultrabajo de 0.24 W para eficiencia energética
Característica 2	Volumen de aire 4.1 CFM con operación silenciosa a 22 dB
Característica 3	Rango de voltaje 7-13.5 Vcc con tolerancia ±5%
Característica 4	Vida útil de 50,000 horas para mantenimiento reducido
Característica 5	Operación estable en temperaturas extremas -10°C a 80°C
Característica 6	Dimensiones compactas 40x40x15 mm para espacios reducidos