



Ventilador de Gabinete / 110 VCA / 12 x 12 cm / 38 CFM / 1.6 m Cable NEMA 5-15 / 20,000 Horas

SKU: LP-VENT-BASIC Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$425.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este ventilador de gabinete de 12 x 12 cm está diseñado para mantener la temperatura óptima en equipos de red, servidores y sistemas de telecomunicaciones. Opera a 110 VCA con un consumo eficiente de 20 W y un modo de espera de tan solo 0.1 W, reduciendo costos energéticos sin sacrificar rendimiento. Incluye bracket de montaje, tornillería completa y cable de 1.6 m con clavija NEMA 5-15 para una instalación inmediata sin necesidad de adaptadores adicionales. Su operación silenciosa y vida útil de 20,000 horas lo convierten en una solución confiable para centros de datos y salas de equipos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Bracket y tornillería incluidos para instalación rápida sin herramientas especialesVentilador 12 x 12 cm compatible con gabinetes estándar de la industriaCable de conexión de 1.6 m con clavija NEMA 5-15 para conexión directaVoltaje nominal 110 VCA, 50-60 Hz con consumo promedio de 20 WVida útil de 20,000 horas en rango de temperatura de 25°C a 50°CFlujo de aire de 38 CFM para refrigeración efectiva de componentesOperación silenciosa y consumo de 0.1 W en modo espera<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0;'>Voltaje: 110 VCA, 50-60 Hz</p><p style='margin: 8px 0;'>Corriente: 0.25 A ± 0.01 A</p><p style='margin: 8px 0;'>Consumo: 20 W ± 0.1 W</p><p style='margin: 8px 0;'>Consumo en espera: 0.1 W</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Mecánicas</h4><p style='margin: 8px 0;'>Dimensiones: 12 x 12 cm (4.7 x 4.7 pulgadas)</p><p style='margin: 8px 0;'>Flujo de aire: 38 CFM (pies cúbicos por minuto)</p><p style='margin: 8px 0;'>Vida útil: 20,000 horas</p><p style='margin: 8px 0;'>Rango térmico: 25°C a 50°C</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Conectividad y Montaje</h4><p style='margin: 8px 0;'>Cable: 1.6 m (5.25 pies)</p><p style='margin: 8px 0;'>Clavija: NEMA 5-15</p><p style='margin: 8px 0;'>Compatibilidad: Gabinetes con preparación 12 x 12 cm</p><p style='margin: 8px 0;'>Accesorios: Bracket y tornillería incluidos</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bracket y tornillería incluidos para instalación rápida
Característica 2	Cable de 1.6 m con clavija NEMA 5-15 listo para conectar
Característica 3	Consumo de solo 0.1 W en modo espera para mayor eficiencia
Característica 4	Operación silenciosa ideal para entornos de trabajo
Característica 5	Vida útil de 20,000 horas en temperaturas de 25°C a 50°C
Característica 6	Compatible con cualquier gabinete con preparación 12 x 12 cm