



Ventilador de Repuesto / 12 Vcc / 0.08 W / 4 cm x 4 cm / 1.57 in x 1.57 in / DVR Silencioso

SKU: 101800114 Marca: HIKVISION Categoría: Partes o Refacciones

\$135.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este ventilador de repuesto está diseñado para mantener la temperatura óptima en sistemas DVR de videovigilancia. Opera a 12 Vcc con un consumo energético excepcionalmente bajo de 0.08 watts, lo que minimiza el impacto en la fuente de alimentación del equipo. Su formato compacto de 4 cm x 4 cm (1.57 in x 1.57 in) permite la instalación en gabinetes con espacio reducido. El diseño silencioso asegura que no genere interferencias acústicas en entornos donde la discreción es prioritaria. Es compatible con múltiples modelos de las series EV y DS-7200, facilitando el mantenimiento preventivo y correctivo del parque de equipos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Operación a 12 Vcc para compatibilidad universal con fuentes estándar de DVR<li style='margin-bottom: 8px;*>Consumo ultraeficiente de 0.08 W que reduce carga en la fuente de alimentación<li style='margin-bottom: 8px;*>Tamaño compacto de 4 cm x 4 cm para instalación en espacios restringidos<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño silencioso optimizado para sistemas DVR en operación continua<li style='margin-bottom: 8px;*>Instalación simplificada que acelera el mantenimiento de equipos<li style='margin-bottom: 8px;*>Amplia compatibilidad con series EV-1000, EV-4000, EV-1016 y DS-7200<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje de Operación</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;*>12 Vcc</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Consumo Eléctrico</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;*>0.08 W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;*>4 cm x 4 cm / 1.57 in x 1.57 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;*>Sistemas DVR</div></div><div style='flex: 1 1 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Modelos Compatibles</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 600; color: inherit; line-height: 1.5;*>EV-1008TURBO · EV1016-TURBO · DS-7200 · EV4008TURBO · EV4016TURBO · IDS-7200</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad universal con múltiples series de DVR
Característica 2	Consumo energético mínimo de 0.08 watts
Característica 3	Operación silenciosa para entornos de vigilancia
Característica 4	Instalación simplificada en gabinetes compactos
Característica 5	Dimensiones reducidas de 4 cm para espacios limitados
Característica 6	Amplia compatibilidad con series EV y DS-7200