



Ventilador de Techo con Luminario LED / 40 W / 3 Velocidades / 3 Tonos de Luz 2700-6500 K / Diámetro 250 mm / Dimeable / Control Remoto

SKU: JLV-0112 Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED de Interior

\$331.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Ventilador de techo con luminario LED integrado diseñado para instalación en socket E-27 estándar, eliminando la necesidad de modificaciones eléctricas. El equipo combina circulación de aire con iluminación ambiental regulable, controlable mediante control remoto incluido. La construcción con aspas de policarbonato proporciona durabilidad estructural, mientras que el cabezal giratorio de 120° permite dirigir el flujo de aire según requerimientos espaciales. El sistema ofrece tres velocidades de ventilación independientes de los tres tonos de luz ajustables (2700 K cálida, 4000 K neutra, 6500 K blanca), con función específica de clima cálido mediante flujo de aire descendente. La potencia nominal de 40 W optimiza el consumo energético en aplicaciones residenciales y comerciales de baja demanda.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Ventilador de techo con aspas de policarbonato<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Lámpara LED suave y sin reflejos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Instalación para techo sobre socket E-27<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 3 velocidades ajustables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Control remoto incluido para funciones de ventilador e iluminación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Función clima cálido con flujo de aire descendente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Dimeable</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Potencia: 40 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Velocidades: 3 ajustables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ángulo de luz: 160°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cabezal giratorio: 120°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperaturas de color: 2700 K, 4000 K, 6500 K<li style='padding: 6px 0;*>Función clima cálido: flujo de aire descendente</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje de alimentación: 110 V~ 50/60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Base de instalación: Socket E-27<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro: 250 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Altura: 257 mm<li style='padding: 6px 0;*>Material de aspas: Policarbonato</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ventilador de techo con luminario LED<li style='padding: 6px 0;*>Control remoto</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto integrado para ventilador e iluminación
Característica 2	Cabezal giratorio 120° para distribución direccional del aire
Característica 3	Aspas de policarbonato con resistencia mecánica prolongada
Característica 4	Ángulo de luz 160° para cobertura amplia sin puntos oscuros
Característica 5	Función clima cálido con flujo de aire descendente direccional
Característica 6	Instalación directa en socket E-27 sin modificaciones eléctricas