



Ventilador de Techo con Luminario LED / 88 W / 6 Velocidades / 3 Tonos de Luz 2700-6500 K / Giro 360° / Diámetro 550 mm / Dimeable

SKU: JLV-016 Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED de Interior

\$3,682.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Ventilador de techo con luminario LED integrado diseñado para instalaciones residenciales y comerciales ligeras. Equipado con motor silencioso de 88 W que proporciona flujo de aire suave mediante seis velocidades seleccionables. El sistema de iluminación incorpora tecnología LED dimeable con tres temperaturas de color ajustables (2700 K cálida, 4000 K neutra, 6500 K fría) y apertura lumínica de 140°. Control total mediante control remoto incluido para gestión independiente de funciones de ventilación e iluminación. Estructura con aspas de acrílico transparente ABS y capacidad de giro 360° para distribución uniforme del aire en espacios de sala de estar, comedor o dormitorio.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Ventilador de techo con luminario LED integrado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>6 velocidades de ventilación seleccionables<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>3 tonos de luz ajustables: 2700 K / 4000 K / 6500 K<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Función dimeable para control de intensidad lumínica<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Giro 360° para distribución omnidireccional del aire<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Control remoto incluido para operación a distancia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Aspas de acrílico transparente ABS<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Motor silencioso de bajo ruido operativo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Instalación para techo estándar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px;*><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;*>Potencia</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;*>88 W</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;*>Velocidades</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;*>6 niveles</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;*>Temperaturas de color</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;*>2700 K / 4000 K / 6500 K</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;*>Apertura de luz</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;*>140°</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.7;*>Giro</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;*>360°</td></tr></table></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px;*><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;*>Voltaje de alimentación</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;*>110 V ~ 50/60 Hz</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;*>Diámetro</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;*>550 mm</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;*>Material de aspas</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;*>Acrílico transparente ABS</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.7;*>Tipo de instalación</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;*>Techo</td></tr></table></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px;*><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;*>Ventilador de techo con luminario LED</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;*>1 unidad</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.7;*>Control remoto</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;*>1 unidad</td></tr></table></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto integrado para ventilador e iluminación
Característica 2	Motor silencioso con flujo de aire suave y fluido
Característica 3	Apertura de luz de 140° para distribución amplia
Característica 4	Instalación simplificada para techo estándar
Característica 5	Acrílico transparente ABS de alta durabilidad
Característica 6	Dimeable para ajuste preciso de intensidad lumínica