



Ventilador para Gabinete / 115 Vca / 61 CFM / Cable 1.8 m (6 ft) / Dimensiones 119.1 x 119.1 x 25.4 mm

SKU: PZAEFAN Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$5,538.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ventilador para instalación en gabinetes de la serie PanZone WME3BL, WME6BL y WME9BL. Diseñado para proporcionar flujo de aire continuo de 61 CFM, optimizando la disipación térmica en equipos de red y telecomunicaciones. Opera a 115 Vca con cable de conexión de 1.8 m (6 ft) integrado. Incluye protector de ventilador con tornillo #8-32 y kit completo de montaje con tuercas hexagonales y tornillos de fijación. Dimensiones compactas de 119.1 x 119.1 x 25.4 mm para integración en espacios restringidos. Cumple con directiva RoHS para entornos con requerimientos ambientales específicos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de operación: 115 Vca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Flujo de aire: 61 CFM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cable de conexión: 1.8 m (6 ft) incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protector de ventilador con tornillo #8-32<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 4 tuercas hexagonales y 4 tornillos de fijación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 119.1 x 119.1 x 25.4 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumplimiento: RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje: 115 Vca
Flujo de aire: 61 CFM</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 119.1 x 119.1 x 25.4 mm
Cable: 1.8 m (6 ft)
Estándares: RoHS</p></div></div><div style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Contenido del Paquete</div><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cable de conexión de 6 ft
• Protector de ventilador
• 1 tornillo #8-32
• 4 tuercas hexagonales
• 4 tornillos de fijación</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flujo de aire 61 CFM para ventilación efectiva de equipos
Característica 2	Cable de conexión de 1.8 m (6 ft) incluido para instalación directa
Característica 3	Protector con tornillo #8-32 para seguridad mecánica
Característica 4	Kit de montaje completo con 4 tuercas y tornillos de fijación
Característica 5	Dimensiones compactas para espacios reducidos en gabinetes
Característica 6	Cumplimiento RoHS para instalaciones con restricciones ambientales