



SKU: MS-POE Marca: FLUKE NETWORKS Categoría: Herramientas

\$35,483.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

de la serie MicroScanner simplifica la comprobación de cable de voz, datos y video. Recoge lo que antes eran los resultados de cuatro modos de comprobación diferentes y los muestra todos a una vez: mapa de cableado gráfico, longitud de los pares, distancia hasta los fallos, e identificación de cables y dispositivos en el extremo lejano del cable. Admite prácticamente cualquier tipo de comprobación de cable de bajo voltaje sin necesidad de adaptadores incómodos, reduciendo el tiempo de comprobación y los errores. Las instalaciones de alta calidad son ahora más eficientes que nunca.

Características Principales

- Compatibilidad con múltiples tipos de cable sin adaptadores adicionales
- Mapa de cableado gráfico con medición de longitud integrada
- Detección precisa de distancia a fallos en el cableado
- Identificación remota de cables y dispositivos en extremo lejano
- Soporte completo PoE con detección de clases 802.3af, 802.3at, 802.3bt y UPOE
- Pantalla LCD retroiluminada para operación en cualquier condición de iluminación
- Especificaciones Técnicas

Funciones de Comprobación

- Mapa de cableado gráfico, longitud de pares, distancia a fallos, identificación de cables y dispositivos remotos
- Funciones de Soporte PoE con detección automática de clases de potencia
- Prácticamente cualquier tipo de cable de bajo voltaje sin necesidad de adaptadores
- LCD retroiluminada para visualización clara en entornos con poca luz
- Aplicaciones
- Redes de voz, datos, video y sistemas de alimentación por Ethernet (PoE)
- Reducción de tiempo de comprobación y minimización de errores de instalación

Beneficio Operativo

- Reducción de tiempo de comprobación y minimización de errores de instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resultados simultáneos de 4 modos de comprobación
Característica 2	Compatibilidad con múltiples cables sin adaptadores
Característica 3	Mapa de cableado gráfico con medición de longitud
Característica 4	Detección precisa de distancia a fallos
Característica 5	Identificación remota de cables y dispositivos
Característica 6	Soporte PoE con detección de clases 802.3af/au/bt