



Verificador de Red / Pantalla LCD Retroiluminada / Mapa de Cableado Gráfico / Verificación de Datos Voz y Video / Detección PoE / Sin Adaptadores

SKU: MS2-100 Marca: FLUKE NETWORKS Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$28,187.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El verificador de cable MicroScanner2 consolida en una única pantalla los resultados de cuatro modos de comprobación distintos: mapa de cableado gráfico, longitud de pares, distancia a fallos e identificación de cables y dispositivos en el extremo remoto. Diseñado para instalaciones de voz, datos y video, elimina la necesidad de alternar entre configuraciones de prueba, reduciendo el tiempo de diagnóstico y los errores operativos. Su compatibilidad con cables de bajo voltaje sin adaptadores externos agiliza el flujo de trabajo en campo, mientras que la detección de presencia PoE permite validar la alimentación de dispositivos finales de forma inmediata. La generación de tonos analógicos y digitales integrada facilita el rastreo y la identificación de cables en infraestructuras complejas.</p> </div> <div style='margin-bottom: 25px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla LCD retroiluminada con mapa de cableado gráfico <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Medición precisa de longitud y distancia a fallos <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Verificación simultánea de redes de datos, voz y video <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección de presencia de PoE <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Generación de tonos analógicos y digitales integrada <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad con cables de bajo voltaje sin adaptadores <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Mapa de cableado gráfico en pantalla LCD retroiluminada <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Medición de longitud de pares <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Distancia a fallos <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Detección de presencia PoE <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Generación de tonos analógicos y digitales </div> <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Compatibilidad con cables de bajo voltaje sin adaptadores </div> <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Verificador de red MicroScanner2 </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mapa de cableado gráfico en pantalla LCD retroiluminada
Característica 2	Medición precisa de longitud y distancia a fallos en cableado
Característica 3	Verificación simultánea de redes de datos, voz y video sin cambiar modos
Característica 4	Detección de presencia PoE para validación de dispositivos alimentados
Característica 5	Generación de tonos analógicos y digitales integrada para rastreo de cables
Característica 6	Compatibilidad con cables de bajo voltaje sin adaptadores adicionales