



Video Intercomunicador IP / 2 Líneas SIP / Cámara 2 Megapixel / IR Nocturno / IP65 / IK10 / PoE / -40°C a 70°C

SKU: I165V Marca: FANVIL Categoría: Videoporteros IP

\$4,533.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Video intercomunicador IP diseñado para entornos exteriores extremos que requieren comunicación audiovisual confiable y control de accesos. Integra cámara de 2 megapíxeles con resolución 1080p e iluminación infrarroja para visión nocturna, permitiendo identificación de visitantes en condiciones de baja luminosidad. Soporta 2 líneas SIP con compatibilidad nativa para plataformas Asterisk, 3CX y BroadSoft, facilitando su despliegue en infraestructuras de comunicaciones unificadas existentes. La certificación IP65 garantiza protección contra polvo y chorros de agua, mientras que el grado IK10 con marco de fundición de aluminio ofrece resistencia anti-vandálica. Opera en un rango térmico de -40°C a 70°C, asegurando continuidad en climas extremos. Incluye alarma anti-manipulación que reporta automáticamente al centro de control ante intentos de forzamiento, 2 relevadores para automatización de puertas o barreras, y soporte ONVIF para integración directa con plataformas de videovigilancia y VMS.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Cámara HD 1080p (2 MP) con visión nocturna infrarroja<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>2 líneas SIP compatibles con Asterisk, 3CX y BroadSoft<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Grado de protección IP65 contra polvo y agua<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Resistencia anti-vandálica IK10 con marco de aluminio fundido<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Rango de temperatura operativa de -40°C a 70°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Alimentación PoE 802.3af o 12 VCC 1.0 A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>2 relevadores para control de accesos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Soporte ONVIF para integración con sistemas de videovigilancia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Alarma anti-manipulación con reporte al centro de control<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Audio HD bidireccional</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Visión nocturna: IR infrarrojo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Líneas SIP: 2<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Audio: HD bidireccional<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Protocolo: ONVIF<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Relevadores: 2</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Protección: IP65 / IK10<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Material: Marco de fundición de aluminio<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Temperatura operativa: -40°C a 70°C<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Alimentación: PoE 802.3af<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Alimentación alternativa: 12 VCC 1.0 A</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Video intercomunicador IP Fanvil I165V<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Accesorios de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Integración nativa con plataformas Asterisk, 3CX y BroadSoft
Característica 2	Carcasa de aluminio fundido resistente a impactos y vandalismo
Característica 3	Alarma anti-manipulación con reporte automático de eventos
Característica 4	Cancelador de eco acústico para comunicación de audio clara
Característica 5	Doble alimentación: PoE 802.3af o fuente 12 VCC 1.0 A
Característica 6	Compatibilidad Onvif para centralización en VMS de videovigilancia