



Video Intercomunicador IP / 2 Megapixel / Control de Acceso BLE-IC-DTMF-Remoto / IP65 / PoE / 1000 Tarjetas / ONVIF

SKU: I60 Marca: FANVIL Categoría: Intercomunicadores

\$1,829.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El video intercomunicador IP con cámara HD de 2 megapíxeles está diseñado para entornos residenciales y comerciales que requieren control de acceso robusto y comunicación visual con visitantes. Su protección IP65 permite instalación en exteriores expuestos a polvo y agua. Integra múltiples métodos de apertura de puerta —BLE, tarjeta IC, tonos DTMF y control remoto— gestionando hasta 1000 registros de tarjetas en memoria local. La compatibilidad con protocolos SIP y ONVIF facilita su incorporación a infraestructuras de comunicaciones y videovigilancia existentes. El relé integrado permite control directo de cerraduras eléctricas sin equipos adicionales. La alimentación dual mediante PoE 802.3af o fuente de 12V DC ofrece versatilidad según las condiciones de instalación disponibles.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Video intercomunicador IP con cámara HD 2 MPProtección IP65 para uso en exterioresBotón de marcación rápida integrado2 líneas SIP concurrentesSoyporte para 1000 registros de tarjetas ICMúltiples métodos de apertura: BLE, tarjeta IC, DTMF, remotoRelé integrado para control de cerraduraProtocolos SIP y ONVIF para integración flexibleAlimentación PoE 802.3af o 12V DC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución de cámara: 2 megapíxeles HDCapacidad de registros de tarjetas IC: 1000Líneas SIP: 2 concurrentesProtocolos: SIP, ONVIF</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Grado de protección: IP65Alimentación: PoE 802.3af / 12V DCRelé integrado para control de acceso</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Video intercomunicador IP I60Material de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Integración SIP/ONVIF con plataformas de videovigilancia existentes
Característica 2	1000 registros de tarjetas IC para gestión de acceso escalable
Característica 3	Apertura de puerta por BLE, tarjeta IC, tonos DTMF o comando remoto
Característica 4	Alimentación dual PoE 802.3af o 12V DC para flexibilidad de instalación
Característica 5	Cámara HD 2 MP para identificación visual clara de visitantes
Característica 6	Relé integrado para control directo de cerradura eléctrica