



Video Intercomunicador IP / Cámara 4MP Starlight / Altavoz 10W / 2 Líneas SIP / IR Nocturno con HDR / IP66 e IK10 / PoE 802.3af / -40°C a 70°C

SKU: A12V Marca: FANVIL Categoría: Audio/Video Porteros IP

\$9,968.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El video intercomunicador IP A12V integra comunicación de audio de alta potencia con video de alta definición para aplicaciones de control de acceso y seguridad perimetral. Equipado con una cámara Starlight de 4MP con tecnología HDR y visión nocturna IR, captura imágenes detalladas en condiciones de iluminación variables o escasa. Su altavoz de 10W con cancelación de eco acústica (AEC) y doble micrófono garantiza audio inteligible en ambas direcciones, incluso en entornos con alto nivel de ruido ambiental. La construcción con panel frontal de acero inoxidable y estructura de aleación de aluminio proporciona resistencia mecánica y protección contra agentes externos. Compatible con cualquier conmutador SIP estándar, permite la gestión de dos líneas independientes con control de relés para apertura de puertas o barreras.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cámara 4MP Starlight con HDR y visión nocturna IR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altavoz 10W con cancelación de eco AEC integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Doble micrófono para audio bidireccional de alta calidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección IP66 contra agua y polvo, IK10 anti-vandálico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Panel de acero inoxidable y estructura de aleación de aluminio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 2 líneas SIP con 2 relés para control de accesos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Detección de movimiento con alarma antimanipulación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación PoE 802.3af o 12V DC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de temperatura operativa: -40°C a 70°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Video y Audio</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0 0 8px 0;'>• Resolución: 4MP<li style='padding: 0 0 8px 0;'>• Tecnología de sensor: Starlight<li style='padding: 0 0 8px 0;'>• HDR: Sí<li style='padding: 0 0 8px 0;'>• Visión nocturna: IR<li style='padding: 0 0 8px 0;'>• Potencia de altavoz: 10W<li style='padding: 0 0 8px 0;'>• Cancelación de eco: AEC integrada<li style='padding: 0 0 8px 0;'>• Micrófonos: Doble micrófono</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conectividad y Protección Física</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0 0 8px 0;'>• Líneas SIP: 2<li style='padding: 0 0 8px 0;'>• Relés de control: 2<li style='padding: 0 0 8px 0;'>• Alimentación: PoE 802.3af / 12V DC<li style='padding: 0 0 8px 0;'>• Protección de ingreso: IP66<li style='padding: 0 0 8px 0;'>• Resistencia al impacto: IK10<li style='padding: 0 0 8px 0;'>• Material: Acero inoxidable y aleación de aluminio<li style='padding: 0 0 8px 0;'>• Temperatura operativa: -40°C a 70°C</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funciones de Seguridad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0 0 8px 0;'>• Detección de movimiento: Sí<li style='padding: 0 0 8px 0;'>• Alarma antimanipulación: Sí<li style='padding: 0 0 8px 0;'>• Compatibilidad: Conmutador SIP estándar</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cámara Starlight 4MP con HDR para imagen nítida en baja iluminación
Característica 2	Altavoz 10W con cancelación de eco AEC y doble micrófono para audio bidireccional claro
Característica 3	Protección IP66 e IK10 en acero inoxidable y aluminio para exteriores extremos
Característica 4	2 líneas SIP con 2 relés integrados para control de 2 puntos de acceso
Característica 5	Detección de movimiento y alarma antimanipulación para alertas proactivas de seguridad
Característica 6	Alimentación dual PoE 802.3af o 12V DC para flexibilidad de instalación