



Videoportero IP / 2 Megapixel / 5 Botones de Marcación Rápida / IP66 - IK07 / PoE / Control de Acceso RFID / Anti-Vandálico

SKU: I63 Marca: FANVIL Categoría: Intercomunicadores

\$3,703.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Videoportero IP profesional con protocolos SIP y ONVIF para integración en plataformas de comunicación unificada y sistemas de videovigilancia. Equipado con cámara de 2 megapíxeles que entrega video HD 1080p, cinco botones de marcación rápida programables y control de acceso por RFID con capacidad para 10,000 tarjetas. Su construcción en aleación de aluminio con protección IP66 e IK07 garantiza resistencia a la intemperie y actos vandálicos en exteriores. Incluye reducción de ruido integrada con micrófonos duales para comunicación clara en ambientes ruidosos, así como salidas y entradas de cortocircuito para integración con chapas eléctricas y dispositivos de automatización de accesos. Soporta alimentación PoE o fuente de poder externa opcional, con rango de operación extendido de -40°C a 70°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protocolos SIP y ONVIF para integración multisistema<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cámara 2 megapíxeles con video HD 1080p<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 2 cuentas SIP simultáneas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 5 botones de marcación rápida programables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Control de acceso RFID con capacidad para 10,000 tarjetas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Desbloqueo temporizado programable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Reducción de ruido integrada con micrófonos duales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 2 salidas de cortocircuito (relevadores)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 3 entradas de cortocircuito<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Aleación de aluminio resistente a corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Nivel de protección IP66 e IK07<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Rango de temperatura de operación: -40°C a 70°C (-40°F a 158°F)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Alimentación PoE habilitado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Alimentación con fuente de poder externa opcional (no incluida)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución: 2 MP, 1080p HD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cuentas SIP: 2 simultáneas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protocolos: SIP, ONVIF<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Reducción de ruido: Integrada, micrófonos duales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Botones de marcación: 5 programables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad RFID: 10,000 tarjetas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Aleación de aluminio anticorrosión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección: IP66, IK07<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura: -40°C a 70°C (-40°F a 158°F)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación principal: PoE<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación alterna: Fuente externa (no incluida)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Salidas: 2 de cortocircuito (relevadores)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Videoportero IP FANVIL I63<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material de instalación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Guías de configuración (registro en conmutadores Grandstream, Yeastar; integración con NVR Hikvision por ONVIF; instalación de control de acceso con chapa eléctrica, botón no touch y monitor)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Integración multisistema con protocolos SIP y ONVIF
Característica 2	Control de acceso con 10,000 tarjetas RFID y temporizador
Característica 3	Aleación de aluminio anticorrosión para ambientes extremos
Característica 4	Operación en temperaturas de -40°C a 70°C (-40°F a 158°F)
Característica 5	Reducción de ruido integrada con micrófonos duales
Característica 6	2 relés y 3 entradas de cortocircuito para automatización