



Videoportero IP / 2 Megapixel / 7 Frentes de Calle / 2 Salidas Relé / IR Oculto 3 m (9.8 ft) / PoE 802.3af / IP65

SKU: DSKI5601-V2 Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

\$7,349.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Videoportero IP de segunda generación con arquitectura modular diseñado para instalaciones residenciales y comerciales de mediana escala. Integra cámara de 2 megapíxeles con resolución Full HD 1920×1080, codificación H.264 y tecnologías de procesamiento de imagen WDR, BLC y DNR para mantener calidad visual en condiciones de iluminación adversas. El sistema permite la conexión de hasta 7 frentes de calle (1 principal y 6 extensiones) y control de 2 puertas mediante salidas de relé independientes. La comunicación se establece a través de red Ethernet 10/100 Mbps auto-adaptable, configurable mediante software de gestión, con soporte para alimentación PoE IEEE 802.3af o fuente de 12 VCC. La carcasa de aluminio con grado de protección IP65 garantiza operación continua en exterior con temperaturas extremas.</p*></div*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cámara 2 MP Full HD 1920×1080 con codificación H.264</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• IR oculto con alcance de 3 m (9.8 ft)</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 7 frentes de calle (1 principal + 6 extensiones)</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 2 salidas de relé para control de puertas</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Audio omnidireccional con función TV portero</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Red Ethernet 10/100 Mbps auto-adaptable</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Alimentación PoE IEEE 802.3af o 12 VCC</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Carcasa de aluminio, grado IP65</li*><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Montaje empotrado incluido</li*></ul*></div*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Video y Red</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución: 1920 × 1080</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Codificación: H.264</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Frentes de calle: 7 (1 principal + 6 ext.)</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Salidas relé: 2</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Audio: Omnidireccional</li*><li style='padding: 6px 0;*>Red: 10/100 Mbps Ethernet, configurable vía software</li*></ul*></div*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje: 12 VCC, 3A (no incluida) / PoE IEEE 802.3af</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Consumo: 10 W</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección: IP65</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Aluminio</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura: -40°C a +60°C (-40°F a 140°F)</li*><li style='padding: 6px 0;*>Humedad: 10% a 95%</li*><li style='padding: 6px 0;*>Dimensiones: 98 × 99.8 × 43.9 mm (3.86" × 3.93" × 1.73")</li*></ul*></div*></div*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Frente de calle principal</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Módulo de montaje empotrado incluido para instalación discreta</li*><li style='padding: 6px 0;*>• Accesorios de instalación</li*></ul*></div*></div*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Llamada directa a smartphone mediante aplicación móvil
Característica 2	Audio omnidireccional para comunicación bidireccional clara
Característica 3	WDR, BLC y DNR para imagen optimizada en condiciones variables
Característica 4	Expansión modular con 6 frentes de calle adicionales
Característica 5	Control de 2 puertas independientes mediante salidas de relé
Característica 6	Montaje empotrado incluido para instalación discreta