



Videoportero IP 2 Megapixel / PoE Estandar / IP65 / Apertura desde Hik-connect / Soporta 1 Departamento y Hasta 6 Monitores / Soporta Tarjetas Mifare / 1 Salida Relay

SKU: DS-KV6113-WPE1(C) Marca: HIKVISION Categoría: Audio/Video Porteros IP

\$2,294.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <!-- Videos de YouTube --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 300px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/o2MopiOqqS0' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 300px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/EEU82qp5DLM' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 300px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/nlt5ZjzNrql' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características </h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Videoportero IP para 1 Departamento <li style='margin-bottom: 5px;'>Apertura remota desde Hik-Connect (P2P) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cámara de 1080p con IR 3m, H.264, Ángulo 129° <li style='margin-bottom: 5px;'>Micrófono y Altavoz integrados para comunicación bidireccional <li style='margin-bottom: 5px;'>WDR para imágenes de alta calidad en diferentes condiciones de iluminación <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 128 Tarjetas MiFare (13.56MHz) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjetas recomendadas: <ul style='padding-left: 20px; margin: 5px 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>ACCESSCARM1K <li style='margin-bottom: 5px;'>ACCESSCARDM4K <li style='margin-bottom: 5px;'>ACCESSKFBM1K <li style='margin-bottom: 5px;'>ACCESSWB65M1K <li style='margin-bottom: 5px;'>ACCESSWB74M1K <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida Relay x1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de alarma: 4in No es WiFi </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas </h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 12 Vcc, PoE Estandar IEEE802.3af - (Fuente no incluida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 10W <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de protección: IP65 (Exterior Protegido) Temperatura de operación: -40 °C a +53 °C (-40 °F a 127.4 °F) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas y Accesorios Opcionales </h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puede funcionar sin monitores, en caso de requerir monitores existen varios modelos compatibles: <ul style='margin: 5px 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitores compatibles (No combinables en caso de necesitar más de uno) <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH6320-LE1(B) <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH6320-WTE1 <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH8520-WTE1 <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH9510-WTE1 <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH9310-WTE1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa protectora para protección Adicional <ul style='margin: 5px 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-3E0106HP-E <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-3E0505P-E/M <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-3E0106HP-E/M(B) <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 6 monitores en total (1 principal y 5 extensiones) todos timbran al mismo tiempo <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 9 frentes de calle en total (1 principal y 8 esclavos) Soporta interfaz web </div> <!-- Sección de consideraciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consideraciones </h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>¿Necesita apoyo para configurar su nuevo videoportero IP?, ¡No hay problema! le compartimos las configuraciones básicas dé clic aquí. <li style='margin-bottom: 5px;'>Pero si quiere realizar funciones más pros como configurar multiples frente de calle, monitores y aprender más de esta solución dé clic aquí. El firmware de este modelo NO es compatible con el firmware de los modelos que NO tienen la letra (C) </div> <div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura remota desde aplicación móvil mediante P2P
Característica 2	Comunicación bidireccional con micrófono y altavoz integrados
Característica 3	WDR para imágenes nítidas en condiciones de iluminación variables
Característica 4	Control de acceso con 128 tarjetas Mifare 13.56 MHz
Característica 5	Salida relay integrada para control de cerraduras
Característica 6	Operación en exteriores de -40 °C a +53 °C (-40 °F a 127.4 °F)