



Videoportero IP / 2 MP / PoE 802.3af / IP65 / IR 2.5m / 129°H / -40°C a 53°C / Mifare / 1 Relay

SKU: DS-KV6113-PE1(C) Marca: HIKVISION Categoría: Audio/Video Porteros IP

\$2,337.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Videoportero IP de 2 megapíxeles diseñado para instalaciones residenciales y comerciales que requieren control de acceso visual y auditivo con apertura por tarjeta Mifare. Integra cámara con visión nocturna IR hasta 2.5 metros, ángulo de visión ultra amplio de 129° horizontal, y protección IP65 para operación en exteriores bajo condiciones climáticas severas. Su compatibilidad con PoE 802.3af simplifica la instalación con un solo cable, mientras que la funcionalidad como cámara IP permite incorporarlo directamente a sistemas de grabación existentes sin necesidad de monitores dedicados.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Lector de tarjetas Mifare integrado para apertura segura de puertasCámara 2 MP con visión nocturna IR hasta 2.5 metros (8.2 pies)Ángulo de visión horizontal 129° y vertical 75°Compresión H.264 con micrófono y bocina integradosAudio bidireccional con cancelación de eco y ruidoFunciones DNR y WDR para optimización de imagen en condiciones adversasPoE 802.3af con consumo de 10W a 12VDCProtección IP65 para instalación en exterioresOperación en temperaturas de -40°C a 53°C (-40°F a 127.4°F)Compatible con DVR/NVR como cámara IP independienteSoporta 1 departamento con hasta 6 monitores simultáneos1 salida relay para control de cerraduraNo requiere WiFi, conectividad por cable Ethernet<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Video</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.6; color: inherit;'>Resolución: 2 megapíxeles
Ángulo de visión: 129° H / 75° V
Visión nocturna: IR hasta 2.5 m (8.2 ft)
Compresión: H.264
Funciones: DNR, WDR</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Audio y Acceso</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.6; color: inherit;'>Audio: Bidireccional con cancelación de eco
Micrófono/Bocina: Integrados
Lector tarjetas: Mifare
Salida relay: 1 canal
Departamentos: 1 (hasta 6 monitores)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Conectividad y Alimentación</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.6; color: inherit;'>PoE: 802.3af
Consumo: 10W @ 12VDC
WiFi: No soportado
Compatibilidad: DVR/NVR como cámara IP</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Ambientales y Físicos</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.6; color: inherit;'>Protección: IP65
Temperatura: -40°C a 53°C (-40°F a 127.4°F)
Humedad: 10% a 95%
Dimensiones: 181.6 × 103.6 × 29.5 mm
Carcasa protectora: DS-KABV6113-RS</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura segura con lector Mifare integrado
Característica 2	Audio bidireccional con cancelación de eco
Característica 3	Compatible con DVR/NVR como cámara IP
Característica 4	Operación extrema desde -40°C hasta 53°C
Característica 5	WDR y DNR para imagen optimizada en contraluz
Característica 6	Soporta 1 departamento con hasta 6 monitores