



Videoportero IP 2 MP / PoE Estandar / IP65 / Apertura desde Hik-connect / Soporta 1 Departamento y Hasta 6 Monitores / Soporta Tarjetas Mifare / 1 Salida Relay

SKU: DS-KV6113-WPE1(B) Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

\$2,421.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Banner principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Videos de YouTube --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/TW-K5pFtcVg' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Dyv2OyXZVnQ' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/6dvl18Sm14' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características </h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de Videoportero para ligar con monitor y App HikConnect <li style='margin-bottom: 5px;'>Cámara de 1080p con IR, H.264, Ángulo 129° <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de control de acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>IR 3m <li style='margin-bottom: 5px;'>Micrófono y Altavoz integrados <li style='margin-bottom: 5px;'>Audio de dos vías <li style='margin-bottom: 5px;'>WDR no ajustable <li style='margin-bottom: 5px;'>Protocolo: TCP/IP 10/100 mbps, RTSP, Self-Adaptive Ethernet <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de alarma: 4 in <li style='margin-bottom: 5px;'>RS485 x 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 128 Tarjetas Mifare (13.56MHz) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjetas recomendadas: ACCESSCARDM1K, ACCESSCARDM4K, ACCESSKFBM1K, ACCESSWB65M1K, ACCESSWB74M1K. Ver aquí <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida Relay x 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Slot para memoria SD no funcional por el momento </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 12 Vcc, PoE Estandar IEEE802.3af (Fuente no incluida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 10W <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de protección: IP65 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40 °C a +53 °C (-40 °F a 127.4 °F) <div style='font-size: 14px; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>*En caso de falla de conexión con plataforma P2P puede ser por razones externas al equipo, como restricciones de red propias o del ISP.</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración básica del equipo <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuraciones avanzadas y múltiples frentes </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta Interfaz Web <li style='margin-bottom: 5px; color: #e74c3c;'>Dos formas de operar en Hik-Connect para llamada y apertura remota <li style='margin-bottom: 5px; color: #e74c3c;'>1.- Funciona directo a la App HikConnect SIN monitor <li style='margin-bottom: 5px; color: #e74c3c;'>2.- Funciona vinculado a un monitor, y a la App <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciona vinculado a un monitor, y a la App <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciona directo a la App HikConnect SIN monitor (no combinables en caso de requerir más de uno) <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH6220-LE1 <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH6320-WTE1 <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH8520-WTE1 <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH9510-WTE1 <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH9310-WTE1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 6 monitores en total (1 Principal y 5 extensiones). Todos timbran al mismo tiempo <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 9 frentes de calle en total (1 principal y 8 esclavos) </div> <div> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 10px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(150,150,150,0.2);'> <h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas Importantes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El firmware de este modelo NO es compatible con el firmware de los modelos que NO tienen la letra (B) </div> <!-- Consideraciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 10px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(150,150,150,0.2);'> <h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consideraciones</h3> <!-- Se deja espacio para contenido futuro o notas adicionales --> <div> <div> <!-- Mensaje importante --> <div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;'> <p style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: #c0392b; margin: 0; padding: 15px; border: 2px solid #c0392b; border-radius: 8px; display: inline-block;'>¡IMPORTANTE!</p> <p style='margin-top: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'>Asegúrese de instalar el Firmware recomendado y tener su App HikConnect actualizada para obtener el rendimiento recomendado de su sistema de Intercom</p> </div> <!-- Recursos --> <h2 style='text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recursos</h2> <!-- Recursos - Descargas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> <div style='width: 100%; min-width: 200px; text-align: center;'> <div style='width: 100%; max-width: 250px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; margin-bottom: 10px;'> <p style='margin: 0;'>Descarga IVMS4200</p> </div> <div style='width: 100%; min-width: 200px; text-align: center;'> <p style='margin: 0;'>Descarga de App</p> </div> <div style='width: 100%; min-width: 200px; text-align: center;'> <p style='margin: 0;'>Descarga de PDF</p> </div> </div> <!-- Accesorio de instalación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorio de instalación recomendado</h3> <p style='margin-top: 10px; font-size: 15px; color: inherit;'>Este montaje modelo DS-KABV6113-RS sirve como escudo protector sobre pared.</p> <p style='margin-top: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'>Características:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con Doorbell modelo DS-KV6113-WPE1(B) <p style='margin-top: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'>Dimensiones: 149.78 mm x 79.56 mm x 48.63 mm (5.90' x 3.13' x 1.91')</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; color: #000000;'>NO Incluido </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 150px; text-align: center;'> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 150px; text-align: center;'> </div> </div> <!-- Enlace soporte --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <div style='width: 100%; max-width: 600px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>Soporte técnico</p> </div> </div>