



Videoportero IP / 4 Megapixel / Ángulo de Visión 150° / Control de 2 Cerraduras / Detección de Sonidos / PoE / IP65

SKU: DS-KV6114-ME1 Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

\$3,358.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Videoportero IP de 4 megapíxeles diseñado para control de acceso en entornos residenciales y comerciales. Ofrece resolución 2688 x 1520 píxeles con un ángulo de visión ultraamplio de 150°, permitiendo cubrir amplias áreas de entrada con una sola unidad. Integra micrófono omnidireccional y altavoz para comunicación bidireccional en tiempo real, además de detección de sonidos específicos como gritos, rotura de vidrios y llanto para alertas proactivas de seguridad. Permite el control de dos cerraduras independientes con múltiples métodos de desbloqueo: tarjeta de proximidad, aplicación Hik-Connect y estación interior. La compresión H.265 optimiza el uso de ancho de banda y almacenamiento, mientras que la compatibilidad ONVIF facilita su integración con plataformas de gestión de video de terceros. Su alimentación mediante PoE IEEE 802.3at reduce la necesidad de cableado eléctrico adicional y su protección IP65 garantiza operabilidad en condiciones exteriores adversas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución 4 MP (2688 x 1520 píxeles)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ángulo de visión 150°<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Control de 2 cerraduras con desbloqueo por tarjeta, Hik-Connect y estación interior<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compresión de video H.265<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad ONVIF<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Micrófono omnidireccional y altavoz integrado para comunicación bidireccional<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección de sonidos específicos: gritos, rotura de vidrios y llanto<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación PoE IEEE 802.3at<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo eléctrico: 10 W / 12 VCD<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección IP65 contra polvo y chorros de agua</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución: 4 MP (2688 x 1520 píxeles)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ángulo de visión: 150°<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compresión de video: H.265<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección de sonidos: gritos, rotura de vidrios, llanto<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Comunicación bidireccional: micrófono omnidireccional y altavoz integrado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Control de 2 cerraduras<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Métodos de desbloqueo: tarjeta, Hik-Connect, estación interior<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad ONVIF</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: PoE IEEE 802.3at / 12 VCD<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo eléctrico: 10 W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección: IP65</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Videoportero IP HIKVISION DSKV6114ME1</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación bidireccional con micrófono omnidireccional y altavoz integrados
Característica 2	Detección inteligente de gritos, rotura de vidrios y llanto para alertas proactivas
Característica 3	Desbloqueo triple: tarjeta, aplicación remota y estación interior
Característica 4	Almacenamiento optimizado con compresión H.265 y compatibilidad ONVIF
Característica 5	Instalación simplificada con alimentación PoE IEEE802.3at
Característica 6	Protección IP65 para operación confiable en exteriores