



SKU: CS-EP3X Marca: EZVIZ Categoría: Videoporteros

\$1,747.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9; videoportero IP de doble cámara diseñado para monitoreo completo de accesos residenciales y pequeños comercios. La cámara principal de 3 megapíxeles captura el rostro del visitante con resolución 2048x1296, mientras que la cámara inferior de 2 megapíxeles con ángulo de 155° supervisa el área cercana al umbral, eliminando puntos ciegos en la entrada. El sistema integra batería de litio de 5200 mAh con panel solar de 1.2W para mantenimiento reducido de carga, y almacenamiento local eMMC de 32 GB que elimina dependencia de servicios en nube. La protección IP65 permite instalación en exterior bajo techo con operación garantizada entre -20 °C y 50 °C.

Características Generales

- Doble cámara: principal 3 MP (2048x1296) e inferior 2 MP (1920x1080)
- Bateria recargable 5200 mAh con panel solar 240 mAh / 1.2W
- Almacenamiento interno eMMC 32 GB gratuito + opción nube
- Protección IP65 para exterior bajo techo
- Temperatura de operación: -20 °C a 50 °C
- Resolución principal: 3 MP (2048x1296)
- Resolución inferior: 2 MP (1920x1080)
- Lente: 2.3 mm
- Ángulo de visión: 162° / 155°
- IR: hasta 6 m (19.7 ft)
- Compresión: H.264, H.265
- Alimentación: 5 VCC, máx. 3W
- Físicas / Eléctricas

Panel solar: 240 mAh, 1.2W

Dimensiones: 166 x 50 x 31 mm

Peso: 276 g

Protección: IP65

Temperatura: -20 °C a 50 °C

Resolución: 3 MP (2048x1296) / 2 MP (1920x1080)

Lente: 2.3 mm

Ángulo de visión: 162° / 155°

IR: hasta 6 m

Compresión: H.264, H.265

Almacenamiento: eMMC 32 GB + nube

Alimentación: 5 VCC, máx. 3W

Físicas / Eléctricas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble lente con visión simultánea de 162° y 155° para cobertura total de entrada
Característica 2	Batería recargable 5200 mAh con panel solar integrado de 240 mAh para autonomía extendida
Característica 3	Almacenamiento interno eMMC 32 GB gratuito sin suscripción obligatoria
Característica 4	Compresión H.265 para reducir consumo de ancho de banda y almacenamiento
Característica 5	Detección de movimiento con IR inteligente y reducción de ruido 2D/3D DNR
Característica 6	Instalación flexible con alimentación 5 VCC o recarga por cable sin transformador incluido