



Videoportero IP Multiapartamento / 2 Megapixel / 7 Frentes de Calle / IP65 / PoE / Teclado y Lector EM / -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)

SKU: DSKI5-MULTI-254AP Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

\$6,365.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Videoportero IP multiapartamento de segunda generación con arquitectura modular diseñado para instalaciones residenciales y condominios de mediana escala. Integra cámara Full HD 2 MP con IR oculto de 3 m, lector de tarjetas EM y teclado numérico de 9 dígitos para autenticación dual. Soporta hasta 7 frentes de calle (1 principal y 6 extensiones) con codificación H.264, WDR, BLC y DNR para optimización de imagen en condiciones variables de iluminación. Incluye audio omnidireccional, 2 salidas de relé para control de puertas independientes, y configuración completa mediante software de gestión de red. Diseñado para montaje empotrado con protección IP65 y operación en rangos extremos de temperatura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cámara 2 MP (1920 x 1080) con IR oculto 3 m<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Soporta 7 frentes de calle (1 principal + 6 extensiones)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Lector de tarjetas EM y teclado numérico 9 dígitos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 2 salidas de relé para control de 2 puertas independientes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Audio omnidireccional integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Codificación H.264 con WDR, BLC, DNR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Ethernet 10/100 Mbps auto-adaptativo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Conexión a módulo adicional expandible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Protección IP65 para uso exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Montaje empotrado incluido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Video y Red</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Resolución: 2 MP (1920 x 1080)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Red: Ethernet 10/100 Mbps auto-adaptativo</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Procesamiento de imagen: WDR, BLC, DNR</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compresión: H.264</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Audio: Omnidireccional</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Configuración: Mediante software de gestión de red</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Salidas de relé: 2 (soporta 2 puertas)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Frentes de calle soportados: 7 (1 principal + 6 extensiones)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>PoE: IEEE 802.3af</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Consumo eléctrico: 10 W</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Protección: IP65 (exterior)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Material: Aluminio</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Temperatura de operación: -40°C a +60°C (-40°F a 140°F)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Humedad: 10% a 95%</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones: 98 mm x 99.8 mm x 43.9 mm (3.86" x 3.93" x 1.73")</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Videoportero IP multiapartamento (frente de calle principal)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Kit de montaje empotrado</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión de 7 frentes de calle desde un solo punto de control
Característica 2	Apertura dual por contraseña numérica o tarjeta EM sin contacto
Característica 3	Audio omnidireccional para comunicación bidireccional con visitantes
Característica 4	WDR y DNR para imagen clara en condiciones de luz extrema
Característica 5	2 salidas de relé independientes para control de 2 puertas
Característica 6	Alimentación flexible por PoE 802.3af o fuente 12 VCC externa