



Videoportero IP / Pantalla Táctil IPS 7" / Reconocimiento Facial 10,000 Rostros / Cámara 2MP / 2 Relevadores / IP66 IK07 / PoE

SKU: I67 Marca: FANVIL Categoría: Audio/Video Porteros IP

\$12,526.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Videoportero IP diseñado para instalaciones de control de acceso que demandan interacción directa y autenticación biométrica avanzada. Integra una pantalla táctil IPS de 7 pulgadas con resolución 600×1024 píxeles, permitiendo al residente visualizar al visitante con claridad y operar la interfaz de forma intuitiva mediante contacto directo. El sistema de reconocimiento facial anti-suplantación soporta hasta 10,000 rostros almacenados, eliminando la dependencia de credenciales físicas y reduciendo riesgos de acceso no autorizado. Incorpora cámara de 2 megapíxeles con lente dual y visión nocturna automática para captura consistente en condiciones de iluminación variable. Dos relevadores integrados habilitan la gestión de dos puntos de acceso independientes desde un mismo dispositivo. La carcasa de aleación de aluminio cumple con grado de protección IP66 contra polvo y agua, e IK07 contra impactos, garantizando operación continua en entornos exteriores exigentes con temperaturas de -20°C hasta 60°C. La alimentación mediante PoE 802.3at simplifica la instalación al reducir el cableado requerido.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Pantalla táctil IPS de 7" con resolución 600×1024 px<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Reconocimiento facial anti-suplantación para 10,000 rostros<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>2 relevadores integrados para control de acceso dual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Cámara 2MP con lente dual y visión nocturna automática<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Protección IP66 e IK07 en carcasa de aleación de aluminio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Alimentación PoE 802.3at<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Operación en temperaturas de -20°C hasta 60°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución de pantalla: 600×1024 px<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad de rostros: 10,000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cámara: 2MP con lente dual<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Visión nocturna: Automática<li style='padding: 6px 0;*>Relevadores: 2 integrados</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Pantalla: Táctil IPS 7"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Aleación de aluminio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección: IP66 / IK07<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: PoE 802.3at<li style='padding: 6px 0;*>Temperatura de operación: -20°C a 60°C</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Videoportero IP Fanvil I67<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material de montaje<li style='padding: 6px 0;*>Guía de inicio rápido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento facial anti-suplantación para 10,000 rostros
Característica 2	Pantalla táctil IPS 7" con resolución 600×1024 px
Característica 3	2 relevadores integrados para control de acceso dual
Característica 4	Cámara 2MP con lente dual y visión nocturna automática
Característica 5	Carcasa de aluminio con protección IP66 e IK07
Característica 6	Alimentación PoE 802.3at y operación de -20°C a 60°C