



SKU: DS-KIS604-P(C) Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

\$5,502.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9;"/>Videopuerto IP con alimentación PoE estándar diseñado para control de acceso residencial y comercial. Integra cámara de 2 megapíxeles con sensor de visión nocturna por infrarrojo de 3 metros de alcance y ángulo de visión de 129°, permitiendo identificación completa de visitantes sin puntos ciegos. El sistema incorpora lector de tarjetas MIFARE para apertura sin contacto, audio bidireccional para comunicación en tiempo real, y conectividad remota mediante aplicación móvil para supervisión y control desde cualquier ubicación. La unidad de frente de calle cumple con grado de protección IP65 contra polvo y agua, e impacto IK08, habilitando su instalación en exteriores expuestos. Admite la gestión simultánea de dos puertas independientes, optimizando la infraestructura en edificios con múltiples accesos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Videopuerto IP con alimentación PoE estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Resolución de cámara: 1080p (2 megapíxeles)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Visión nocturna IR: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Ángulo de visión: 129° (ultra ancho)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Lector de tarjetas MIFARE integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Audio bidireccional para comunicación con visitantes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Acceso remoto vía aplicación móvil Hik-Connect<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Apertura de puerta remota desde aplicación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Control simultáneo de hasta 2 puertas independientes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Protección frente de calle: IP65 e IK08</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Visión nocturna IR: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo de visión: 129°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Audio bidireccional integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lector MIFARE para acceso por tarjeta<li style='padding: 6px 0;'>Control de 2 puertas independientes</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: PoE estándar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP65<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a impactos: IK08<li style='padding: 6px 0;'>Instalación: exterior compatible</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Control</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectividad remota vía Hik-Connect<li style='padding: 6px 0;'>Notificaciones de acceso en tiempo real</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acceso remoto bidireccional vía app desde cualquier ubicación
Característica 2	Apertura segura con tarjeta MIFARE integrada sin contacto
Característica 3	Visión nocturna IR de 3 m para identificación en oscuridad total
Característica 4	Campo visual ultra ancho de 129° que elimina puntos ciegos
Característica 5	Resistencia IP65 e IK08 para instalación en exterior expuesto
Característica 6	Gestión simultánea de dos puertas independientes desde un solo punto